

Chicote Coaxial "F" Compressão - "F" Compressão

**ELEVADA BLINDAGEM, CLASSE A++
E ATENUAÇÃO REDUZIDA**



REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
3851	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" Compressão 1,5m Branco	4031136022068
385101	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" Compressão 3m Branco	4031136022075
385102	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" Compressão 5m Branco	4031136022082

+ Chicote de cabo coaxial three shielded de classe A++ Ref.4138xx, conectorizado nas extremidades com conectores "F" de compressão (Ref. 3802).

i

REF.	m	Grs	Pack u.
3851	1,5	109	30
385101	3	187	20
385102	5	229	15

📄

Ref.	3851xx		
Condutor central	∅	mm	1,02
	Material	-	Cu (cobre)
Dielétrico	Resistência	Ohm/Km	22
	∅	mm	4,6
Lâmina interior	Material	-	PEE (polietileno expandido)
	Material	-	Alumínio + Poliéster
Malha	Material	-	CuSn (cobre estanhado)
	Resistência	Ohm/Km	10,5
Lâmina antimigratória	Cobertura	%	82
	-	-	Sim
Cobertura exterior	∅	mm	6,7
	Material	-	PVC (Policloreto de vinila)
Raio de curvatura mínimo	mm		33,5
Blindagem @ 1GHz	dB		>105 (típ.130)
Capacidade	pF/m		54
Impedância	Ohm		75
Velocidade de propagação	%		84
Atenuações dB/m			
Frequência (MHz)	200		0,09
	500		0,14
	800		0,18
	1000		0,21
	1350		0,25
	1750		0,28
	2050		0,31
	2300		0,32