

Chicote Coaxial "F" Compressão - "F" rápido PROEasyF

**ELEVADA BLINDAGEM, CLASSE A++
E ATENUAÇÃO REDUZIDA**



REF.	DESCRIÇÃO	EAN 13
3853	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" rápido PROEasyF 1,5 m Branco	4031136022198
385301	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" rápido PROEasyF 3 m Branco	4031136022204
385302	Chicote Coaxial SK2000plus Cu/Cu "F" Compressão - "F" rápido PROEasyF 5 m Branco	4031136022211

+ Chicote de cabo coaxial three shielded de classe A++ Ref.4138xx, conectorizado nas extremidades com conector "F" de compressão (Ref. 3802) e conector PROEasyF "F" rápido (Ref. 413410).

i

REF.	m	Grs	Pack u.
3853	1,5 m	139	30
385301	3 m	229	20
385302	5 m	309	15

📄

Ref.	3853xx		
Condutor central	∅	mm	1,02
	Material	-	Cu (cobre)
Dielétrico	Resistência	Ohm/Km	22
	∅	mm	4,6
Lâmina interior	Material	-	PEE (polietileno expandido)
	Material	-	Alumínio + Poliéster
Malha	Material	-	CuSn (cobre estanhado)
	Resistência	Ohm/Km	10,5
Lâmina antimigratória	Cobertura	%	82
	-	-	Sim
Cobertura exterior	∅	mm	6,7
	Material	-	PVC (Policloreto de vinila)
Raio de curvatura mínimo	mm		33,5
Blindagem @ 1GHz	dB		>105 (típ.130)
Capacidade	pF/m		54
Impedância	Ohm		75
Velocidade de propagação	%		84
Atenuações dB/m			
Frequência (MHz)	200		0,09
	500		0,14
	800		0,18
	1000		0,21
	1350		0,25
	1750		0,28
	2050		0,31
	2300		0,32