

PROLONGADOR COAXIAL F - CEI M COMPRESIÓN

GRAN APANTALLAMIENTO, CLASE A++
Y BAJA ATENUACIÓN



REF.	ART. NR	DESCRIPCIÓN	EAN 13
3856	FS-KS2015	PROLONGADOR F - CEI M COMPRESIÓN BLANCO 1,5 m	4031136022099
385601	FS-KS2030	PROLONGADOR F - CEI M COMPRESIÓN BLANCO 3 m	4031136022105
385602	FS-KS2050	PROLONGADOR F - CEI M COMPRESIÓN BLANCO 5 m	4031136022112



PROLONGADOR preconectorizado con un conector F de compresión en un extremo (Ref. 3802) y un CEI macho (Ref. 3818) en el otro, realizado con el cable de calidad Ref. 4138xx, un cable coaxial three shielded de clase A++.



REF.	ART. NR.	 m	 Grs	 Pack u.
3856	FS-KS2015	1,5 m	117	30
385601	FS-KS2030	3 m	188	20
385602	FS-KS2050	5 m	283	15



Ref. / Art.Nr.			3856xx / FS-KS20xx
Conductor interno	Ø	mm	1,02
	Material	-	Cu (cobre)
	Resistencia	Ohm/Km	22
Dieléctrico	Ø	mm	4,6
	Material	-	PEE (polietileno expando)
Lámina interior	Material	-	Aluminio + Poliéster
	Material	-	CuSn (cobre estañado)
Malla	Resistencia	Ohm/Km	10,5
	Cobertura	%	82
Lámina antideslizante	-		Sí
Cobertura exterior	Ø	mm	6,7
	Material	-	PVC (cloruro de polivinilo)
Radio de curvatura mínimo	mm		33,5
Blindaje a 1GHz	dB		>105 (típ.130)
Capacidad	pF/m		54
Impedancia	Ohm		75
Velocidad de propagación	%		84
Atenuaciones dB/m			
Frecuencia (MHz)	200		0,09
	500		0,14
	800		0,18
	1000		0,21
	1350		0,25
	1750		0,28
	2050		0,31
	2300		0,32