DERIVADORES DE INTERIOR

COMPATIBLE CON DOCSIS 3.1

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
451803	AZ114D	DERIVADOR 5...1220MHz "F" 1D 14dB	8424450192955
451903	AZ117D	DERIVADOR 5...1220MHz "F" 1D 17dB	8424450192962



▲ 451803

Nueva gama de derivadores con una salida de derivación que destacan por sus reducidas dimensiones y fácil instalación gracias a su chasis atornillable.

- Elementos de distribución compatibles con el estándar DOCSIS 3.1
- Margen de frecuencia de 5...1220MHz
- Alto blindaje a interferencias gracias a su chasis inyectado en Zamak
- Incluye conexión para toma de tierra

REF.	ART. NR.	mm	g	U./Pack.
451803	AZ114D	53 x 47 x 20	60	1/bolsa - 10/caja
451903	AZ117D	53 x 47 x 20	60	1/bolsa - 10/caja

Referencia			451803	451903
Tipo de conector			F - Hembra	
Margen de Frecuencia		MHz	5...1220	
Derivaciones		nº	1	
Pérdidas de inserción (Entrada/Salida)		dB	1 ± 0,6	0,9 ± 0,6
Pérdidas de derivación (Entrada/Derivación)		dB	14 ± 1,5	17 ± 1,5
Pérdidas de retorno.		dB	≥15	
Aislamiento		dB	> 20	
Apantallamiento	5-30MHz	dB	≥85	
	30-300MHz		≥85	
	300-470MHz		≥80	
	470-1000MHz		≥75	
	950-1220MHz		≥55	