

MINI-MEZCLADOR MATV-FI

SEÑAL SATÉLITE Y TERRESTRE EN UN SOLO CABLE




REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
745220	ESW21	MINI-MEZCLA.MATV-FI 47...790-950...2400MHz DC	8424450186268



Este dispositivo es un elemento pasivo que permite la mezcla de las señales procedentes de una antena terrestre (VHF/UHF) y otra satélite, ofreciendo ambas señales en una única salida. Incorpora filtro en el canal 60 (LTE790 Ready). Este producto permite el paso de corriente desde la salida hacia la entrada satélite para la alimentación del LNB.

- Sistema de conexión "EasyF", fiable y seguro, que permite ahorrar más del 50% del tiempo de instalación
- Chasis fabricado en zamak, de gran blindaje
- Su tamaño ultrarreducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas
- La miniturización se aplica también en la electrónica, mejorando el comportamiento eléctrico y reduciendo el ruido impulsivo
- Instalación interior y exterior (con el cofre ref. 417801)



REF.	ART. NR.	 mm (xyz)	 g	 U./Pack.
745220	ESW21	57x45x12	45	10 / caja



Ref. Art. Nr.	745220 ESW21	
Entradas/Bandas	TER	SAT
Margen de Frecuencias	MHz	
	47...790	950...2400
Pérdidas de paso	IN TER->OUT	dB
	IN SAT->OUT	dB
	1,5	>30
	>35	1,5
Pérdidas de retorno	dB	
	>10	>10
Paso de corriente máxima	V/A	
	-	50 / 0,5
Índice de protección	IP	
		23
Temperatura de funcionamiento	°C	
		-5...+45