



Câble coaxial T100, 16VAtC Euroclasse Eca et blindage classe A

Câble coaxial RG-6 composé d'une âme en cuivre et d'une tresse en aluminium (Cu/Al), avec une excellente couverture de tresse (77%). Câble 16VAtC, de type double blindage avec une gaine en Polychlorure de vinyle (PVC).

Réf.	2126
Réf. Logique	T100
EAN13	8424450137550

Autres caractéristiques	
Couleur	Blanc
Longueur	100,00 m

Emballage	
Bobine	100 m
Boîte	500 m
Palette	6000 m

Données physiques	
Poids net	43,00 g
Volume brut	0,09 dm ³
Poids brut	43,00 g
Largeur	6,00 mm
Hauteur	1.000,00 mm
Profondeur	6,00 mm
Poids du produit principal	40,00 g

Vous aimerez

- Conducteur intérieur cuivre et tresse aluminium
- Blindage de classe A
- Euroclasse Eca

Découvrir

Câble coaxial double blindage Classe A

Avec 2 couches de protection, ces câbles offrent un bon blindage grâce à un bon recouvrement de la tresse.

Leurs propriétés les classent dans la catégorie classe A, selon la norme EN 50117:


- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB

Où, l'impédance de transfert (TI) définit l'efficacité du blindage aux basses fréquences, et l'atténuation de blindage (SA) le définit entre 30 et 3000 MHz.

Détails du montage

DÉTAIL DE LA SECTION DE CÂBLE

A-Âme
B-Diélectrique
C-Couche de blindage
D-Tresse
E-Gaîne extérieure



Caractéristiques techniques : Ref. 2126

Modèle		T-100
Type de câble		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Eca
Classe		A
Diamètre Âme	mm	1,13
Matière Âme		Cuivre (Cu)
Résistance Âme	Ohm/km	< 20
Diamètre Diélectrique	mm	4,7
Matière Diélectrique		Polyéthylène expansé (PEE)
Couleur Diélectrique		Blanche RAL 9003
Feuillard		Aluminium + Polyester + Aluminium
Matière Tresse		Aluminium
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		16
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		8
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,12
Résistance Tresse	Ohm/km	< 27
Couverture Tresse	%	77
2eme Film blindage		Non
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non
Gel de protection		Non
Film antimigration		Non
Diamètre Gaine extérieure	mm	6,6
Matière Gaine extérieure		PVC
Rayon de courbure minimal	mm	33
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Blindage 1GHz	dB	> 85
Test d'étincelle	Vac	3000
Capacité	pF/m	52
Impédance	Ω	75
Vitesse de propagation	%	85
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 70
Atténuation 5MHz	dB/m	0,02
Atténuation 47MHz	dB/m	0,05
Atténuation 54MHz	dB/m	0,05
Atténuation 90MHz	dB/m	0,06
Atténuation 200MHz	dB/m	0,08
Atténuation 500MHz	dB/m	0,14
Atténuation 698MHz	dB/m	0,15
Atténuation 800MHz	dB/m	0,16
Atténuation 862MHz	dB/m	0,17
Atténuation 950MHz	dB/m	0,18
Atténuation 1000MHz	dB/m	0,19
Atténuation 1220MHz	dB/m	0,21
Atténuation 1350MHz	dB/m	0,23
Atténuation 1750MHz	dB/m	0,25
Atténuation 2050MHz	dB/m	0,28
Atténuation 2150MHz	dB/m	0,29
Atténuation 2200MHz	dB/m	0,29
Atténuation 2300MHz	dB/m	0,3
Atténuation 2400MHz	dB/m	0,31
Atténuation 3000MHz	dB/m	0,34
Pertes de retour 5MHz	dB	23
Pertes de retour 47MHz	dB	23
Pertes de retour 54MHz	dB	23
Pertes de retour 90MHz	dB	23
Pertes de retour 200MHz	dB	23
Pertes de retour 500MHz	dB	20
Pertes de retour 698MHz	dB	20
Pertes de retour 800MHz	dB	20
Pertes de retour 862MHz	dB	20
Pertes de retour 950MHz	dB	20
Pertes de retour 1000MHz	dB	20
Pertes de retour 1220MHz	dB	18
Pertes de retour 1350MHz	dB	18
Pertes de retour 1750MHz	dB	18
Pertes de retour 2050MHz	dB	16
Pertes de retour 2150MHz	dB	16
Pertes de retour 2200MHz	dB	16
Pertes de retour 2300MHz	dB	16
Pertes de retour 2400MHz	dB	16
Pertes de retour 3000MHz	dB	16