

Receptor óptico SMATV sin canal de retorno 1200...1600nm

Reciben una señal óptica en el rango 1200-1600nm, para regenerar la señal de RF original transformada por un transmisor.
La banda de RF es compatible con SMATV (87 - 2400MHz).
Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.

Ref.	2335
Ref. Lógica	UOE1216
EAN13	8424450147603

Embalajes

Caja	1 Unidades
Cubeta	18 Unidades

Datos físicos

Peso neto	1.300,00 g
Peso bruto	1.300,00 g
Anchura	50,00 mm
Altura	219,00 mm
Profundidad	183,00 mm
Peso del producto principal	841,00 g

Destaca por

- Amplio rango óptico de recepción
- Nivel de salida superior a 90dBµV
- Leds indicadores de potencia óptica

- La banda de salida incluye FI, hasta 2400MHz
- Alarma de caída de potencia óptica
- Idóneos para soluciones RF overlay
- Conversión de muy bajo ruido equivalente
- Atenuador ajustable
- Facilidad de instalación y uso
- Alta eficiencia energética
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF

Especificaciones técnicas : Ref. 2335

Número de salidas		1	
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 862	950 ... 2400
Nivel de salida	dBµV	93	90
Planicidad	dB	-1,5 ... 1,5	-1,5 ... 1,5
Pérdidas de retorno	dB	> 11	> 11
Atenuador entre etapas	dB	0 ... 18	
Longitud de onda de entrada	nm	1200 ... 1600	
Potencia de entrada óptica Max	dBm	6	
Dispositivo óptico		Fotodiodo pin InGaAs	
CSO	dB	> 60	
CTB	dB	> 60	
Impedancia de salida	Ω	75	
Voltaje de entrada	Vdc	12 ... 24	
Corriente máx.	mA	300	
Conectores RF		"F" hembra	
Conectores ópticos		SC/APC	
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45	