



Optisk mottagare med retur 1200-1600 nm, retur 1310 nm 3 dBm

Tar emot en optisk signal (ej retur) i området 1200 nm-1600 nm för att omvandling till den ursprungliga RF-signalen utsänd av en optisk sändare. RF-bandet är kompatibelt med SMATV (87 MHz - 2400 MHz). Är utrustad med en returvägsändare (1-65 MHz) i området 1310 nm med 3 dBm optisk effekt. Perfekt för RFoG / RF Overlay lösningar.

Ref.	2336
	UOE1216RK
EAN13	8424450147610

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	18 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.001,00 g
Bruttovolym	5,40 dm ³
Bruttovikt	1.001,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	880,00 g

Utmärkande egenskaper

- Brett optiskt mottagningsområde

- Utgångsnivå över 90 dBμV
- LED-indikatorer för optisk nivå
- Utgångsbandet inkluderar SAT, upp till 2400 MHz
- Larm för optiskt nivåfall
- Perfekt för system med Opto/RF lösningar
- Mycket lågt jämförbart bruskonversion
- Justerbara dämpsatser
- Enkel, både att installera och använda
- Hög energieffektivitet
- SC/APC optisk anslutning, och anslutning av F-typ för RF

Tekniska specifikationer : Ref. 2336

Inputs/Bands		RET	FWD
Frequency range	MHz	5 ... 65	87 ... 2400
Output level	dBµV	--	90
Input level	dBµV	< 95	--
Flatness	dB	--	-1,5 ... -1,5
Return losses	dB	--	> 11
Interstage attenuator	dB		0 ... 18
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Input wavelength	nm	1200 ... 1600	
Max. optical power	dBm	6	
Optical connectors Input		SC/APC	
Optical receiving device		InGaAs PIN photodiode	
Output wavelenght	nm	1310	
Optical output power	dBm	3	
Optical connectors Output		SC/APC	
Transmitter type		FP	
RF connectors		"F" female	
Input impedance	Ω	75	
Output impedance	Ω	75	
Input voltage	Vdc	12 ... 24	
Max. current	mA	355	
Operating temperature	°C	-5 ... 45	