



## Generador de luz triple OPS3L 3 longitudes de onda: 1310, 1490 y 1550nm

Generador de tres longitudes de onda (1310, 1490, 1550nm) para medir la atenuación óptica de una instalación.

Con la opción Ref. 234010, para la generación de 3 lambdas de forma simultánea, cumple con los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría F.

Ref.	2340
Ref. Lógica	OSG3WL
EAN13	8424450146002

### Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

### Datos físicos

Peso neto	1.300,00 g
Volumen bruto	7,40 dm <sup>3</sup>
Peso bruto	1.300,00 g
Anchura	97,00 mm
Altura	205,00 mm
Profundidad	53,00 mm
Peso del producto principal	435,00 g

### Destaca por

- Ergonómico, ligero y robusto
- Display LCD
- LEDs de funcionamiento y teclado
- Compatible con conectores FC, SC y ST APC gracias a los adaptadores integrados
- Alimentación a 12V
- Latiguillo de 1m FC/APC SC/APC incluido
- Latiguillo de 1m FC/APC FC/APC incluido
- Bastoncillos de limpieza incluidos
- Instalación bajo pedido de la opción 234010, esta permite generar 3 lambdas de forma simultánea