



Generador de luz triple OPS3L 3 longitudes de onda: 1310, 1490 y 1550nm

Generador de tres longitudes de onda (1310, 1490, 1550nm) para medir la atenuación óptica de una instalación.

Con la opción Ref. 234010, para la generación de 3 lambdas de forma simultánea, cumple con los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría F.

Ref.	2340
Ref. Lógica	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	1.300,00 g
Volumen bruto	7,40 dm³
Peso bruto	1.300,00 g
Anchura	97,00 mm
Altura	205,00 mm
Profundidad	53,00 mm
Peso del producto principal	435,00 g

Destaca por

- Ergonómico, ligero y robusto
- Display LCD
- LEDs de funcionamiento y teclado
- Compatible con conectores FC, SC y ST APC gracias a los adaptadores integrados
- Alimentación a 12V
- Latiguillo de 1m FC/APC SC/APC incluido
- Latiguillo de 1m FC/APC FC/APC incluido
- Bastoncillos de limpieza incluidos
- Instalación bajo pedido de la opción 234010, esta permite generar 3 lambdas de forma simultánea

Especificaciones técnicas : Ref. 2340

Pantalla		LCD
Resolución de pantalla: Alto	pixel	64
Resolución de pantalla: Ancho	pixel	128
Longitud de onda generada		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Frecuencia de modulación		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Tolerancia de longitud de onda		± 20
Tipo de Láser		Diodo láser Fabry-Pérot
Potencia de salida Mín.	dBm	-8
Potencia de salida Máx.	dBm	0
Ajuste de potencia de salida	dBm	1
Precisión de potencia	dBm	0,25
Conectores ópticos Salida		FC/APC
Adaptadores incluidos		SC/APC / ST/APC
Estabilidad a corto plazo		< ±0,1
Estabilidad a largo plazo		< ±0,3
Tipo de batería		Li-Ion
Tensión de la batería	V	7,4
Tensión de alimentación	V	12
Consumo potencia máx.	W	12
Autonomía	h	26

Precisión de potencia con 25°C ±3°C de temperatura. Estabilidad a corto plazo medida en 15 min. Estabilidad a largo plazo medida en 2 h.