

Générateur de lumière triple OPS3L 3 longueurs d'onde: 1310, 1490 et 1550nm

Générateur de trois longueurs d'onde (1310, 1490, 1550nm) pour mesurer l'atténuation optique d'une installation.

Réf.	2340
Réf. Logique	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	1.300,00 g
Volume brut	7,40 dm³
Poids brut	1.300,00 g
Largeur	97,00 mm
Hauteur	205,00 mm
Profondeur	53,00 mm
Poids du produit principal	435,00 g

Vous aimerez

- Ergonomique, léger et robuste
- Affichage LCD
- LEDs de fonctionnement et clavier
- Compatible avec les connecteurs FC, SC et ST APC grâce aux adaptateurs intégrés
- Alimentation 12V
- Jarretière de 1m FC/APC SC/APC fournie
- Jarretière de 1m FC/APC FC/APC fournie
- Batonnets de nettoyage fournis

- L'option 234010 peut être installée sur demande pour générer 3 lambdas simultanément

Caractéristiques techniques

Ref. 2340

Ecran		LCD
Résolution de l'écran : Hauteur	pixel	64
Résolution de l'écran: Largeur	pixel	128
Longueur d'onde générée		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Fréquence de modulation		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Tolérance de longueur d'onde		± 20
Type de laser		Diode laser Fabry-Pérot
Puissance de sortie minimale	dBm	-8
Puissance de sortie maximale	dBm	0
Réglage de la puissance de sortie	dBm	1
Précision de puissance	dB	0,25
Connecteurs optiques Sortie		FC/APC
Adaptateurs inclus		SC/APC / ST/APC
Stabilité à court terme		< ±0,1
Stabilité à long terme		< ±0,3
Type de batterie		Li-Ion
Tension de la batterie	Vdc	7,4
Tension d alimentation	Vdc	12
Consommation puissance max.	W	12
Autonomie	h	26

Précision de puissance à 25 °C ±3 °C. Stabilité à court terme mesurée sur 15 min. Stabilité à long terme mesurée sur 2 h.