



Generatore di luce tripla OPS3L 3 lunghezze d'onda: 1310, 1490 e 1550nm

Generatore di tre lunghezze d'onda (1310, 1490, 1550nm) per misurare l'attenuazione ottica di un impianto.

Art.	2340
Art. Logico	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	1.300,00 g
Volume lordo	7,40 dm ³
Peso lordo	1.300,00 g
Larghezza	97,00 mm
Altezza	205,00 mm
Profondità	53,00 mm
Peso del prodotto principale	435,00 g

Si distingue per

- Ergonomico, leggero e robusto
- Display LCD
- LED di funzionamento e tastiera
- Compatibile con connettori FC, SC e ST APC grazie agli adattatori integrati
- Alimentazione a 12V
- Bretella da 1m FC/APC SC/APC inclusa
- Bretella da 1m FC/APC FC/APC inclusa
- Bastoncini per la pulizia inclusi

- Su richiesta, è possibile installare l'opzione 234010, che consente di generare 3 lambda contemporaneamente

Caratteristiche tecniche

Ref. 2340

Schermo		LCD
Risoluzione schermo: Altezza	pixel	64
Risoluzione dello schermo: Larghezza	pixel	128
Lunghezza d'onda generata		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Frequenza di modulazione		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Tolleranza della lunghezza d'onda		± 20
Tipo di laser		Diode laser Fabry-Pérot
Potenza di uscita minima	dBm	-8
Potenza di uscita massima	dBm	0
Regolazione della potenza di uscita	dBm	1
Precisione della potenza	dB	0,25
Connettori ottici Uscita		FC/APC
Adattatori inclusi		SC/APC / ST/APC
Stabilità a breve termine		< ±0,1
Stabilità a lungo termine		< ±0,3
Tipo di batteria		Li-Ion
Tensione della batteria	Vdc	7,4
Alimentazione	Vdc	12
Potenza massima assorbita	W	12
Autonomia	h	26

Precisione della potenza a 25 °C ±3 °C. Stabilità a breve termine misurata su 15 min.
Stabilità a lungo termine misurata su 2 h.