

Potrójny generator światła OPS3L 3 długości fali: 1310, 1490 i 1550nm

Generator trzech długości fali (1310, 1490, 1550nm) do pomiaru tłumienia optycznego w danej instalacji.

Nr Kat.	2340
Nr log.	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	1.300,00 g
Objętość brutto	7,40 dm³
Waga brutto	1.300,00 g
Szerokość	97,00 mm
Wysokość	205,00 mm
Głębokość	53,00 mm
Główna waga produktu	435,00 g

Cechy wyróżniające

- Ergonomiczny, lekki i wytrzymały
- Wyświetlacz LCD
- Klawiatura oraz diody LED informujące o trybie działania
- Kompatybilność ze złączami FC, SC i ST APC dzięki zintegrowanym adapterom
- Zasilanie 12V
- Przewód 1m FC/APC SC/APC w zestawie
- Przewód 1m FC/APC FC/APC w zestawie
- Pałeczki czyszczące w zestawie

- Opcja 234010 może zostać zainstalowana na żądanie, umożliwiając jednoczesne generowanie 3 lambd

Specyfikacje techniczne

Ref. 2340

Wyświetlacz		LCD
Rozdzielczość wyświetlacza: Wysokość	pixel	64
Rozdzielczość wyświetlacza: Szerokość	pixel	128
Generowana długość fali		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Częstotliwość modulacji		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Tolerancja długości fali		± 20
Typ lasera		Dioda laserowa Fabry-Pérot
Minimalna moc wyjściowa	dBm	-8
Maksymalna moc wyjściowa	dBm	0
Regulacja mocy wyjściowej	dBm	1
Dokładność mocy	dB	0,25
Złącza optyczne wyjście		FC/APC
Dołączone adaptery		SC/APC / ST/APC
Stabilność krótkoterminowa		< ±0,1
Stabilność długoterminowa		< ±0,3
Typ baterii		Li-Ion
Napięcie baterii	Vdc	7,4
Napięcie zasilania	Vdc	12
Zużycie przy maks. mocy	W	12
Czas pracy	h	26

Dokładność mocy przy 25 °C ±3 °C. Stabilność krótkoterminowa mierzona w ciągu 15 min. Stabilność długoterminowa mierzona w ciągu 2 h.