



Gerador de luz tripla OPS3L 3 comprimentos de onda: 1310, 1490 e 1550nm

Gerador de três comprimentos de onda (1310, 1490, 1550nm) para medir a atenuação óptica de uma instalação.

Ref.	2340
	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	1.300,00 g
Volume bruto	7,40 dm³
Peso bruto	1.300,00 g
Largura	97,00 mm
Altura	205,00 mm
Profundidade	53,00 mm
Peso do produto principal	435,00 g

Destaca-se por

- Ergonómico, leve e robusto
- Display LCD
- LEDs de funcionamento e teclado

- Compatível com conectores FC, SC e ST APC face aos adaptadores fornecidos
- Alimentação a 12V
- Chicote de 1m FC/APC SC/APC incluído
- Chicote de 1m FC/APC FC/APC incluído
- Cotonetes de limpeza incluídos
- Instalação sob pedido da atualização ref.234010, que permite usar 3 comprimentos de onda em simultâneo

Especificações técnicas : Ref. 2340

Ecrã		LCD
Resolução do ecrã: Altura	pixel	64
Resolução do ecrã: Largura	pixel	128
Comprimento de onda gerado		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Frequência de modulação		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Tolerância de comprimento de onda		± 20
Tipo de laser		Diodo laser Fabry-Pérot
Potência de saída mínima	dBm	-8
Potência de saída máxima	dBm	0
Ajuste da potência de saída	dBm	1
Precisão de potência	dB	0,25
Коннекторы оптические выход		FC/APC
Adaptadores incluídos		SC/APC / ST/APC
Estabilidade a curto prazo		< ±0,1
Estabilidade a longo prazo		< ±0,3
Tipo de bateria		Li-Ion
Tensão da bateria	V	7,4
Alimentação	V	12
Consumo potência máx.	W	12
Autonomia	h	26

Precisão de potência a 25 °C ±3 °C. Estabilidade a curto prazo medida em 15 min.
Estabilidade a longo prazo medida em 2 h.