



Soporte recto reforzado con perfil en "U", 500mm Zinc + RPR

Soporte recto con perfil reforzado en forma de "U" para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar, con una separación de 500mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	2406
EAN13	8424450024065

Otras características

Color	Gris
-------	------

Embalajes

Caja	6 Unidades
------	------------

Datos físicos

Imagen con dimensiones	2,00
Peso neto	1.469,00 g
Volumen bruto	1,10 dm³
Peso bruto	1.469,00 g
Anchura	490,00 mm
Altura	20,00 mm
Profundidad	40,00 mm
Peso del producto principal	1.388,00 g

Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión
- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

Especificaciones técnicas : Ref. 2406

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	35 ... 50
Distancia	mm	500