



## Suporte recto reforçado com perfil em "U", 500mm Zinco + RPR

Suporte recto com perfil reforçado em forma de "U" para chumbar, que permite a instalação do mastro, com uma separação de 500mm. Instalam-se aos pares para fixar o mastro em dois pontos. Fabricado em aço de alta resistência à corrosão, devido ao tratamento duplo de galvanizado e cobertura reactiva (RPR).

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 2406          |
| <b>EAN13</b> | 8424450024065 |

### Outras características

|            |       |
|------------|-------|
| <b>Cor</b> | Cinza |
|------------|-------|

### Embalagem

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Caixa</b> | 6 uni. |
|--------------|--------|

### Dados físicos

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Imagem com dimensões</b>      | 2,00       |
| <b>Peso líquido</b>              | 1.469,00 g |
| <b>Volume bruto</b>              | 1,10 dm³   |
| <b>Peso bruto</b>                | 1.469,00 g |
| <b>Largura</b>                   | 490,00 mm  |
| <b>Altura</b>                    | 20,00 mm   |
| <b>Profundidade</b>              | 40,00 mm   |
| <b>Peso do produto principal</b> | 1.388,00 g |

### Destaca-se por

- Tratamento de zinco + RPR: Alta resistência à corrosão

- Compatível com mastros de Ø 35...50mm
- Inclui parafuso em "U" com porcas

Especificações técnicas : Ref. 2406

|                     |    |                   |
|---------------------|----|-------------------|
| Modelo de suporte   |    | Suporte na parede |
| Material de suporte |    | Aço               |
| Diâmetro de mastro  | mm | 35 ... 50         |
| Distância           | mm | 500               |