



Soporte recto reforzado con perfil en "U" (250mm, dos distancias) Zinc + RPR

Soporte recto con perfil reforzado en forma de "U" para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar. Ofrece una separación máxima de 250mm, pero incluye un tercer agujero que permite acortarla. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	2410
EAN13	8424450024102

Otras características

Color	Gris
-------	------

Embalajes

Caja	10 Unidades
------	-------------

Datos físicos

Imagen con dimensiones	2,00
Peso neto	235,00 g
Volumen bruto	0,30 dm³
Peso bruto	235,00 g
Anchura	31,00 mm
Altura	250,00 mm
Profundidad	10,00 mm
Peso del producto principal	192,00 g

Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión
- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

Especificaciones técnicas : Ref. 2410

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	35 ... 50
Distancia	mm	250