



Fixation renforcé en "U" (250mm, deux distances) Zinc + RPR

Fixation renforcé en forme de "U" pour l'installation de mât dans un lieu où il peut être intégré. Il offre une distance de séparation maximale de 250mm, mais peut être raccourci. Ils s'installent par paires pour sécuriser le mât en deux points. Fabriqué en acier avec une haute résistance face à la corrosion, grâce à son double traitement d'étanchéité galvanisé et réactif (RPR).

Réf.	2410
EAN13	8424450024102

Autres caractéristiques

Couleur	Gris
---------	------

Emballage

Boîte	10 pièces
-------	-----------

Données physiques

Image avec dimensions	2,00
Poids net	235,00 g
Volume brut	0,30 dm³
Poids brut	235,00 g
Largeur	31,00 mm
Hauteur	250,00 mm
Profondeur	10,00 mm
Poids du produit principal	192,00 g

Vous aimerez

- Traitement de zinc + RPR: Grande résistance face à la corrosion
- Compatible avec les mâts de Ø 35...50mm
- Comprend une tige en "U" avec des écrous

Caractéristiques techniques : Ref. 2410

Modèle de support		Support mural
Matériau de support		Acier
Diamètre du mât	mm	35 ... 50
Distance	mm	250