



Palo 2,5m x Ø 40mm x Spessore 2mm Zinco + RPR

Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR).

Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere la sua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 3009 |
| Art. Logico | TM402500 |
| EAN13 | 8424450030097 |

Altre caratteristiche

| | |
|---------------|--------|
| Colore | Grigio |
|---------------|--------|

Imballo

| | |
|-------------|-------|
| Film | 4 pz. |
|-------------|-------|

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Peso netto | 4.408,00 g |
| Peso lordo | 4.408,00 g |
| Larghezza | 40,00 mm |
| Altezza | 2.508,00 mm |
| Profondità | 40,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 4.408,00 g |

Si distingue per

- Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione

Caratteristiche tecniche : Ref. 3009

| | | | |
|------------------------|----|--|----------------|
| Modello di palo | | | Palo a innesto |
| Materiale del palo | | | Acciaio |
| Trattamento superficie | | | Zinc + RPR |
| Lunghezza | m | | 2,5 |
| Diametro | mm | | 40 |
| Spessore | mm | | 2 |