



Atenuador regulável para terrestre/satélite Regulação 0-20dB

Atenuador ajustável, para regular nível de sinal terrestre ou satélite num determinado ponto da instalação.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 4005 |
| | PST2200FQ |
| EAN13 | 8424450040058 |

Embalagem

| | |
|-----------------------|----------|
| Caixa | 1 uni. |
| Caixade cartão | 10 uni. |
| Contentor | 500 uni. |

Dados físicos

| | |
|----------------------------------|----------|
| Peso líquido | 89,00 g |
| Peso bruto | 89,00 g |
| Largura | 63,00 mm |
| Altura | 32,00 mm |
| Profundidade | 22,00 mm |
| Peso do produto principal | 76,00 g |

Destaca-se por

- Regulação de 0-20dB
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak

Características principais

- Inclui passagem DC
- Formato enchufable
- Conectores F (macho-fêmea)

Especificações técnicas

| Referência | | 5165 | 4005 |
|-------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Margem de frequência | MHz | 47-862 | 5-2200 |
| Margem de atenuação | dB | 0 - 20 | 0 - 20 |
| Conectores | | CEI | F |
| Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 47 x 35 x 19 | 63 x 33 x 22 |