



## Złącze nakręcane "F", z pierścieniem gumowym Kable micro: CXT-5, SK0837plus

Nakręcane złącze F. Wyposażone w gumowy pierścień.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 4127          |
| Nr log. | FST500        |
| EAN13   | 8424450041277 |

### Opakowanie

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Pudełko           | 30 szt.   |
| Pudełko kartonowe | 600 szt.  |
| Skrzynka          | 8400 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 4,00 g               |
| Objętość brutto      | 0,01 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 4,00 g               |
| Szerokość            | 12,00 mm             |
| Wysokość             | 20,00 mm             |
| Głębokość            | 12,00 mm             |
| Główna waga produktu | 4,00 g               |

### Cechy wyróżniające

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

## Specyfikacje techniczne : Ref. 4127

|                                          |          |           |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| Typ złącza                               |          | F         |
| Rodzaj połączenia                        |          | Męskie    |
| Kątowe                                   |          | Nie       |
| Sposób montażu                           |          | Nakręcane |
| Kompatybilność z kablami koncentrycznymi |          | RG-59     |
| Impedancja                               | $\Omega$ | 75        |