



Розетка разделительная оконечная 2 коннектора: FM/TV-SAT

Разделительная оконечная розетка с двумя разъемами IEC. Слева - папа IEC для FM (радио) и эфирного телевидения, а справа - мама IEC для спутникового телевидения (FI).

Арт.	4301
EAN13	8424450043011

Другие особенности

Дополнение	Розетка + Крышка
Дизайн розетки	С когтями

Упаковка

Блистер	1 шт.
Коробка	8 шт.

Физические данные

Вес нетто	140,00 g
Вес брутто	140,00 g
Ширина	104,00 mm
Высота	79,00 mm
Глубина	79,00 mm
Вес основного продукта	28,00 g

Отличается

- Разделительный фильтр с большой режекцией: сигнал SAT фильтруется в разъем IEC папа FM/TV, и FM/эфир фильтруется в спутниковый разъем IEC-мама .
- Роботизированное автоматизированное производство
- Улучшенное экранирование
- Большая изоляция между выходами

Основные характеристики

- Изготовлено из сплава Zamak высокой прочности
- Проход постоянного тока от разъема SAT к входу
- Совместим с коаксиальными кабелями диаметром Ø 5 ... 7 мм

Найдите

Розетки Televés: Безвинтовое крепление

Розетка Класса А имеет множество преимуществ:

- Жила вставляется и фиксируется простым толчком, однако сила крепления при этом эквивалентна силе крепления с помощью винта
- Поддерживает диаметры жилы от 0,65 до 1,2 мм и наружные диаметры кабеля от 5 до 6,9 мм
- Коническая направляющая, коннектор типа «F» для облегченной вставки центральной жилы кабеля
- Большой диапазон допустимых длин жилы кабеля (от 5 до 15 мм), затрудняющий возможность короткого замыкания с оплеткой
- Полностью откидывающийся под углом зажим
- Зажим с трехрядной зубчатой поверхностью 9 мм, обеспечивающий отличную фиксацию оплетки
- Отверстие в печатной схеме для обеспечения совместимости с крепежными винтами розеток
- Корпус с округленными углами во избежание порезов
- Экранирование Класса А

Кроме того, данная гамма продуктов имеет следующую маркировку на корпусе:

- Маркировка CE
- Артикул

- Маркировка входов и выходов
- Размеры зачистки кабеля

Технические характеристики : Ref. 4301

##				##
Количество разъемов				2
Коннектор R/TB				«IEC» папа
Коннектор SAT				«IEC» мама
##				Нет
Полосы				
Частотный диапазон	MHz	TB		ПЧ
		5 ... 862		950 ... 2400
Изоляция между выходами	dB	> 10		> 15
Аттенюация: Коннектор R/TB	dB	0,6		--
Аттенюация: Коннектор SAT	dB	--		1,5
Прход постоянного тока				ПЧЗапись
Макс. потребление	mA			350