



LNB Offset Single (universel) 1 sortie: Hh/Vh/Hb/Vb

Convertisseur LNB single universel, 1 sortie avec les quatres polarités (Hh, Hb, Vh, Vb).

Réf.	4365
EAN13	8424450043653

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
---------	--------

Emballage

Blister	1 pièces
Boîte	8 pièces

Données physiques


Poids net	132,00 g
Volume brut	1,40 dm ³
Poids brut	132,00 g
Largeur	120,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Profondeur	60,00 mm
Poids du produit principal	132,00 g

Vous aimerez

- Conçu pour un faible impact visuel avec son enveloppe de taille réduite
- Gain élevé
- Faible facteur de bruit
- Grande linéarité et égalisation étudiée

- Isolation importante entre polarités
- Indice de protection très élevé IP66
- Compatibles avec des températures extrêmes
- Poids réduit
- Compatibles avec supports de 40mm
- Faible consommation
- Alimentation via récepteur ou commutateur
- Raccordement simple
- Compatibles avec les solutions multisatellites

Exemple d'application



Caractéristiques techniques : Ref. 4365

Bande passante	GHz	10,7 ... 12,75
Contrôle polarisation Horizontal	Vdc	16 ... 20
Contrôle polarisation Vertical	Vdc	12 ... 14
Bande passante de sortie	MHz	950 ... 2150
Fréquence Osc. Locale 0KHz	GHz	9,75
Fréquence Osc. Locale 22KHz	GHz	10,6
Gain	dB	60
Facteur de bruit	dB	0,3
Estabilité Osc. Locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Rejection entre polarités	dB	> 18
Bruit phase (@10 KHz)	dBc	-75
Tension d'alimentation	Vdc	10 ... 20
Courant max.	mA	110
Impédance	Ω	75
Connecteurs		"F" femelle
Diamètre du support LNB	mm	40
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 60