



Cabo coaxial Classe A+ sem conectores, Tripla blindagem

Cabo coaxial RG-6 sem conectores, com condutor central em aço cobreado e malha em alumínio (CCS/Al) com uma boa cobertura da malha (60%). É de tripla blindagem (TSH) e possui uma segunda lâmina adicional de blindagem.

Para além da utilização para a ligação entre tomada e televisor, pode também ser utilizado para aplicações profissional.

Ref.	4371
EAN13	8424450043714

Outras características

Cor	Branco
Comprimento	10,00 m

Embalagem

Blister	1 uni.
Caixa	10 uni.
Contentor	20 uni.

Dados físicos

Peso líquido	400,00 g
Volume bruto	2,50 dm ³
Peso bruto	400,00 g
Largura	140,00 mm
Altura	59,00 mm
Profundidade	140,00 mm

Destaca-se por

- Condutor interno fabricado em aço cobreado e malha em alumínio
- Tripla blindagem e Blindagem de Classe A+. Euroclasse Eca
- Cobertura exterior de PVC em cor branco, para uso interno
- Disponível em diferentes comprimentos

Descubra

Cabo coaxial trishield (TSH) de Classe A++

Com 3 camadas de blindagem (trishield), estes cabos garantem maior imunidade às interferências, dado o seu alto isolamento. A sua aplicação é recomendada em locais com altos níveis de ruído eletromagnético.

As suas propriedades construtivas garantem a Classe A++, cumprindo a norma EN 50117:

- A 5 - 30 MHz => TI < 0,9 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 105 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 95 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 85 dB

A impedância de transferência (TI) define a efetividade do isolamento a baixas frequências, e a atenuação de isolamento (SA) a define entre 30 e 3000MHz.

Especificações técnicas : Ref. 4371

Modelo		SK6Fplus
Tipo de cabo		RG-6
Standard		EN 50117-2-4
Euroclasse		Eca
Classe		A+
Diâmetro Condutor central	mm	1,02
Material Condutor central		Aço cobreado (CCS)
Resistência Condutor central	Ohm/km	< 110
Diâmetro Dielétrico	mm	4,6
Material Dielétrico		Polietileno Expandido (PEE)
Cor Dielétrico		Branco RAL 9003
Lâmina interior		Aluminio + Poliéster
Material Malha		Aluminio
Dimensões Malha: n° grupos de fios (Nc)		16
Dimensões Malha: n° fios por grupo (Ns)		6
Dimensões Malha: Diâmetro do fio (Ø)	mm	0,115
Resistência Malha	Ohm/km	< 30
Cobertura Malha	%	60
2ª lâmina de blindagem		Sim
2ª lâmina de blindagem colada ao dielétrico		Não
Petro-Gel		Não
Lâmina antimigratória		Não
Diâmetro Cobertura exterior	mm	6,8
Material Cobertura exterior		PVC
Espessura Cobertura exterior	mm	0,3
Raio mínimo de curvatura	mm	34
Impedância de transferência (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
Blindagem 1GHz	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Capacidade	pF/m	53
Impedância	Ω	75
Velocidade de propagação	%	82
Temperatura de trabalho	°C	-30 ... 70
Atenuação 5MHz	dB/m	0,02
Atenuação 47MHz	dB/m	0,05
Atenuação 54MHz	dB/m	0,05
Atenuação 90MHz	dB/m	0,06
Atenuação 200MHz	dB/m	0,1
Atenuação 500MHz	dB/m	0,15
Atenuação 698MHz	dB/m	0,17
Atenuação 800MHz	dB/m	0,19
Atenuação 862MHz	dB/m	0,2
Atenuação 950MHz	dB/m	0,2
Atenuação 1000MHz	dB/m	0,22
Atenuação 1220MHz	dB/m	0,22
Atenuação 1350MHz	dB/m	0,25
Atenuação 1750MHz	dB/m	0,29
Atenuação 2050MHz	dB/m	0,31
Atenuação 2150MHz	dB/m	0,31
Atenuação 2200MHz	dB/m	0,32
Atenuação 2300MHz	dB/m	0,33
Atenuação 2400MHz	dB/m	0,34
Atenuação 3000MHz	dB/m	0,4