



Розетка разделительная оконечная 2 коннектора: FM/TV-SAT

Разделительная оконечная розетка с двумя разъемами IEC. Слева - папа IEC для FM (радио) и эфирного телевидения, а справа - мама IEC для спутникового телевидения (FI).

| | |
|-------|---------------|
| Арт. | 5276 |
| EAN13 | 8424450122853 |

Другие особенности

| | |
|----------------|-------------|
| Дополнение | Розетка |
| Дизайн розетки | Без когтями |

Упаковка

| | |
|---------|----------|
| Коробка | 1 шт. |
| Коробка | 10 шт. |
| Коробка | 100 шт. |
| Палета | 3000 шт. |

Физические данные

| | |
|------------------------|----------|
| Вес нетто | 90,00 g |
| Вес брутто | 90,00 g |
| Ширина | 70,00 mm |
| Высота | 70,00 mm |
| Глубина | 27,00 mm |
| Вес основного продукта | 83,00 g |

Отличается

- Разделительный фильтр с большой режекцией: сигнал SAT фильтруется в разъем IEC папа FM/TV, и FM/эфир фильтруется в спутниковый разъем IEC-мама .
- Роботизированное автоматизированное производство

- Улучшенное экранирование
- Большая изоляция между выходами

Основные характеристики

- Изготовленно из сплава Zamak высокой прочности
- Проход постоянного тока от разъема SAT к входу
- Совместим с коаксиальными кабелями диаметром \varnothing 5 ... 7 мм

Найдите

Розетки Televés: Безвинтовое крепление

Розетка Класса А имеет множество преимуществ:

- Жила вставляется и фиксируется простым толчком, однако сила крепления при этом эквивалентна силе крепления с помощью винта
- Поддерживает диаметры жилы от 0,65 до 1,2 мм и наружные диаметры кабеля от 5 до 6,9 мм
- Коническая направляющая, коннектор типа «F» для облегченной вставки центральной жилы кабеля
- Большой диапазон допустимых длин жилы кабеля (от 5 до 15 мм), затрудняющий возможность короткого замыкания с оплеткой
- Полностью откидывающийся под углом зажим
- Зажим с трехрядной зубчатой поверхностью 9 мм, обеспечивающий отличную фиксацию оплетки
- Отверстие в печатной схеме для обеспечения совместимости с крепежными винтами розеток
- Корпус с округленными углами во избежание порезов
- Экранирование Класса А



Кроме того, данная гамма продуктов имеет следующую маркировку на корпусе:

- Маркировка CE
- Артикул
- Маркировка входов и выходов
- Размеры зачистки кабеля

Технические характеристики : Ref. 5276

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|--|--------------|
| ## | | | | ## |
| Количество разъемов | | | | 2 |
| Коннектор R/TB | | | | «IEC» папа |
| Коннектор SAT | | | | «IEC» мама |
| ## | | | | Нет |
| Полосы | | | | |
| Частотный диапазон | MHz | TB | | ПЧ |
| | | 5 ... 862 | | 950 ... 2400 |
| Изоляция между выходами | dB | > 10 | | > 15 |
| Аттенюация: Коннектор R/TB | dB | 0,6 | | -- |
| Аттенюация: Коннектор SAT | dB | -- | | 1,5 |
| Прход постоянного тока | | | | ПЧЗапись |
| Макс. потребление | mA | | | 350 |