



Antena Ellipse Mix High-VHF/UHF (Repack Ready)

Inteligencia llevada al límite

Ellipse Mix es una antena inteligente que se adapta automáticamente y en tiempo real a tus condiciones de recepción. Ha sido diseñada para una recepción mixta estable y de calidad de HighVHF/UHF, e incluye un filtro SAW de gran selectividad que optimiza el rechazo a la banda LTE de interferencias de telefonía hasta el canal 36 (Repack Ready).

Un nuevo concepto de antena que elimina cualquier interferencia incluso en el límite de la banda de TV fusionando en una mecánica 100% inoxidable, un diseño rompedor y la nueva generación de TForce con filtro SAW. Podrás visualizar contenidos HDTV OTA de forma gratuita y mantener una instalación preparada para NextGen TV (ATSC 3.0).

Incluye fuente de alimentación para activar la inteligencia.

Ref.	148883
EAN13	8424450230060

Otras características

Color	Naranja
-------	---------

Datos físicos

Peso neto	4.400,00 g
-----------	------------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	1 Unidades
Caja	1 Unidades
Caja	1 Unidades
Palé	14 Unidades

Volumen bruto 58,00 dm³

Peso bruto 4.400,00 g

Anchura 986,00 mm

Altura 686,00 mm

Profundidad 864,00 mm

Peso del producto principal 2.100,00 g

Destaca por

- Utiliza esta antena para unirte al movimiento "cord-cutting" y podrás disfrutar de canales de televisión local o nacional sin coste alguno: abc HD, CSO HD, FOX HD, PBS HD, the CW, Univision HD
- La antena con mejor área de cobertura TDT: recibe correctamente en múltiples localizaciones, aunque la señal sea muy fuerte, o llegue a la antena muy debilitada: Su recepción de largo alcance permite captar señales distribuidas a más de 75 millas
- Alto margen dinámico: permite recibir una señal de calidad en un amplio rango de situaciones, levantando señales muy débiles y evitando la saturación con elevados niveles de recepción
- Capaz de adaptarse a condiciones de climatología adversa, ubicaciones con efecto "fading" o ante cualquier cambio en el entorno: está continuamente comprobando la señal y autoajustando su ganancia para dar siempre el mejor nivel de salida posible
- Control independiente de VHF y UHF: su regulación de banda separada minimiza las posibles diferencias de nivel entre ambas bandas
- C/N óptima: se respeta al máximo la calidad de la señal gracias a una figura de ruido muy baja
- Ganancia ideal: la inteligencia regula automáticamente la ganancia al nivel adecuado
- Elimina cualquier interferencia, incluso en el límite de la banda de TV: gracias a su filtro SAW (Surface Acoustic Wave) que se caracteriza por su gran selectividad, se filtran las interferencias, principalmente de telefonía LTE, respetando el último canal de la banda
- Dipolo especial en doble "U": su formato abierto/cerrado le proporciona una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia
- Caja de conexiones totalmente blindada que protege el sistema BOSS del ruido impulsivo, y conectada a tierra para una protección total contra las descargas eléctricas

- Mecánica completamente inmune a la corrosión: estructura de aluminio y fibra de vidrio, tornillería de acero inoxidable y mordaza de ZAMAK reforzado con un tratamiento anticorrosivo
- Diseño innovador aerodinámico: su línea estética inimitable y meticulosamente cuidada, es la muestra de la pasión por los detalles
- Recepción optimizada: la superficie cóncava de los reflectores curvos concentra la señal recibida en el dipolo. La superficie convexa maximiza el apantallamiento del dipolo, aumentando el rechazo contra las interferencias
- Experiencia de montaje: ensamblado de la antena en menos de 1 minuto y toda la instalación se realiza sin herramientas
- Anclaje robusto y permanente que evita desajustes con el paso del tiempo
- Muy ligera y compacta: facilita la instalación en lugares complicados y ofrece menor resistencia al viento
- Bajo consumo en modo inteligente
- Fabricación en Europa: realizada en una nueva línea de fabricación automatizada, montada para garantizar la calidad del producto mediante controles y test de fabricación específicos

Descubre

Tecnología TForce:


Televes supera la era de silicio y da paso a una nueva era en el diseño de componentes electrónicos, que permite obtener circuitos integrados que operan en la banda de frecuencia de las microondas. TForce está basada en la fabricación con compuestos semiconductores como el arseniuro de galio (GaAs), proporcionando a los productos que lo integran unas funcionalidades difíciles de igualar.

Televes ha reinventado el concepto de antena. Hasta ahora, una antena se limitaba a ser el elemento captador en una instalación de TV donde ganancia y directividad eran las características a destacar. La introducción de un dispositivo inteligente como el BOSS dotó a la antena de la capacidad de recibir señales muy débiles sin el riesgo de ser afectada por señales muy fuertes donde, además, las fluctuaciones no afectaban al resultado final: el concepto de "Margen dinámico" se revela así como el más destacable de entre los parámetros de calidad.


La creación de un BOSS con tecnología TForce, basada en la utilización de componentes MMIC, es un extraordinario hito en la optimización del Margen dinámico. Una tecnología que permitía la

recuperación de señales perdidas de satélites lejanos es la que ahora posibilita el aumento del rango de cobertura en las instalaciones TDT.

Notas de Aplicación



Documentación gráfica



Respuesta en frecuencia




Diagrama de radiación

Especificaciones técnicas : Ref. 148883

Bandas		BIII		UHF	
Margen de frecuencia	MHz	174 ... 216		470 ... 608	
Canales		7 ... 13		14 ... 36	
Modo BOSS		ON	OFF	ON	OFF
Ganancia	dBi	36,5	7	40	12
Nivel de salida		Auto* ¹	--	Auto* ²	--
Nivel de señal de captación recomendado	dBµV	< 75	--	< 75	--
Tensión de alimentación	Vdc	12	--	12	--
Corriente máx.	mA	70	--	70	--
Ancho de haz	°	58		40	
Relación D/A	dB	--		> 20	
Carga al viento (@130Km/h)	N			96	
Carga al viento (@150Km/h)	N			132	
Diámetro del mástil	mm			20 ... 50	

*¹ La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida.

*² La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida.