Rejestr końcowy danych 1 RJ45 Kat 6 UTP żeńskie



Puszka stosowana jako punkt ucinający i punkt próbny sieci danych. Wyposażona w złącze RJ45 UTP (kat. 6). Instalacja zarówno w końcowym rejestrze sieci jak i w innych miejscach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe, itp. (zastosowanie jako punkt połączeniowy).

Nr Kat.	209910
EAN13	8424450176801

Opakowanie	
Pudełko	5 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	30,00 g
Objętość brutto	0,16 dm^3
Waga brutto	30,00 g
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	58,00 mm
Głębokość	28,00 mm
Główna waga produktu	19,00 g

Cechy wyróżniające

- Wykonane z tworzywa ABS
- Wyposażone w złącze RJ45 UTP żeńskie kat. 6
- Dedykowane miejsce do identyfikacji rejestru
- Kompatybilny z kablami o różnych ekranach

Dowiedz się więcej

Co to jest RJ45?

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe). Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

Specyfikacje techniczne : Ref. 209910

Model złącza danych		Żeńskie
Rodzaj złącza danych		RJ45
Kategorii		Kat 6
Typ ekranowane		UTP
Materiał obudowy		Poliwęglan
Maks. napięcie	Vac	150
Maks. prad	mA	1,5
Rezystancja styku	mΩ	20
Rezystancja izolacji	MΩ	500
Wytrzymałość elektryczna (60Hz/1min)	Vac	1000
Rodzaj przewodu wew. AWG		26 ... 23
Wymagane specjalne narzędzie		Zalecana
Trwałość (Liczba połączeń)		1500
Wielokrotnego użytku		Tak
Wyjście kablowe		90º-180º