



Kontakt RJ45 hona vingmutterfunktion UTP Cat 6A för datakablar

RJ45 UTP Cat 6A-kontakt (Keystone), återanvändbar och enkel att ansluta. Kontaktdonet möjliggör självpressning genom att vingmuttern inbyggd i den bakre delen, vrids.

Rekommenderas för PoE och PoE+.

Ref.	209921
	CAT6AB-U
EAN13	8424450222546

Andra funktioner

Färg	Vit
Försörjningsmetod	Plastlåda (10 enheter)

Förpackning

Fodral/Etui	10 st.
--------------------	--------

Fysisk data

Nettovikt	7,00 g
Bruttovolym	0,03 dm ³
Bruttovikt	7,00 g
Bredd	30,00 mm
Höjd	23,00 mm
Djup	16,00 mm
Huvudproduktens vikt	7,00 g

Utmärkande egenskaper

- Kontakt-typ med vingmutter: vridning av vingmuttern, garanterar nödvändig fixering och mekanisk tillförlitlighet

- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs genom att vrida vingmuttern med fingrarna
- Återanvändbar: kan tas bort och installeras om utan att försämra eller förlora funktionaliteten
- Åtskilliga inkopplingar garanteras utan förluster
- Tekniskt kompatibel med PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via Datenkabeln
- Optimal för Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP och Cat 5 UTP
- 180° kabelingång
- Etikett med anslutningsdiagram (A eller B) på kontakten
- 50 mikron guldpläterade stift

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

Ref.	CAT 6							CAT 6A				CAT 7	CAT 7A	
	212201	212330	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219332	219102	219202	
Kontakt hona	209901/209907 209992/209997	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	
	209921/209925 209994/209998	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	OK	X	
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	OK	X	
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	X	
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	**	**
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	**	**

Kontakt hane	209902/209993	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	OK	X	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	OK	**	**

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Vad är PoE-teknologi?

PoE (Power over Ethernet)-teknologi möjliggör samtidig överföring av ström och data över samma Ethernet-nätverkskabel, vilket eliminerar behovet av separata strömkällor. För närvarande finns det tre huvudstandarder: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) och IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE).

Den senare definierar två ytterligare typer (Typ 3 och Typ 4) med högre effektnivåer, vilket gör totalt fyra PoE-nivåer.

De tre aspekterna som skiljer de olika typerna av PoE åt är:

- Maximal effekt från PSE (Power Sourcing Equipment): Anger den maximala mängden elektrisk effekt som kan levereras av en utrustning via Ethernet-kabeln.
- Effekt för PD (Powered Device): Detta är den elektriska effekt som enheten som drivs via kabeln kan ta emot.
- Antal använda tvinnade par: Avser hur många tvinnade par i Ethernet-kabeln som används för att leverera elektrisk effekt.

Standard	Typ av PoE		Maximal PSE-effekt	Effekt för PD	Antal använda par
IEEE 802.3af	Typ 1	PoE	15.4W	12.95W	2
IEEE 802.3at	Typ 2	PoE+	30W	25.5W	2
IEEE 802.3bt	Typ 3	PoE++	60W	51W	4
	Typ 4	4PPoE	90-100W	71W	4

Rekommenderade användningsområden enligt PoE-typ:

- Typ 1: IP-telefoner, grundläggande IP-kameror, Wi-Fi-accesspunkter med låg efterfrågan,

sensorer eller enkla IoT-enheter.

- Typ 2: Dubbla band Wi-Fi-accesspunkter, IP-rörelsekameror (PTZ), IP-videotelefoner, larmsystem.
- Typ 3: Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E-accesspunkter, uppvärmda PTZ-kameror, multimediatrminaler, utrustning för videokonferenser.
- Typ 4: Bildskärmar eller pekskärmar, stationära datorer, högpresterande nätverksutrustning.

Enheter som är kompatibla med en viss typ av PoE kan också matas med en högre typ, vilket ger större mångsidighet och skalbarhet i installationer.

De rekommenderade datakablarna och kontakterna för Typ 3 och 4 är CAT6A och högre med skärmning. Denna rekommendation baseras på deras bättre förmåga att avleda värme som genereras under överföring av elektrisk energi.

CAT6A UTP-kablar och kontakter är tekniskt kompatibla med PoE++-teknik, men kan ha begränsningar vid avstånd över 55 m.

Eftersom de saknar skärmning är värmeavledningen mindre effektiv, vilket kan orsaka spänningsfall längs ledningen och påverka korrekt funktion hos den matade enheten. Samma gäller för CAT5e och CAT6; de är kompatibla med PoE++ men rekommenderas inte för avstånd över 55 m.

Huvudsakliga fördelar med PoE-teknik i installationer:

- Snabb och kostnadseffektiv installation genom att använda samma kabel för ström- och dataöverföring.
- Större installationsflexibilitet eftersom det inte finns något behov av att förlita sig på extra eluttag.
- Mer effektiv hantering och optimerat underhåll tack vare övervakning och administration av strömförsörjningen för all utrustning från en enda punkt.
- Kostnadsminskning genom att undvika elektriska kanaler och externa strömförsörjningar.
- Ökad säkerhet genom att minimera elektriska risker i installationen, tack vare användningen av låg spänning.

Tekniska specifikationer : Ref. 209921

Data connector model		Female
Data connector type		RJ45
Categorie		Cat 6A
Shielding type		UTP
Housing material		Polycarbonate
Voltage max.	Vac	125
Max. current	A	1,5
Contact resistance	mΩ	20
Insulation resistance	MΩ	1000
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac	750
Conductor type AWG		26 ... 22
Special tool required		No
Durability (connection cycles)		750
Reusable		Yes
Cable output		180°