



## Nätverkskabel Cat 6, DK6000 U/UTP, Dca LSFH 23AWG

Kategori-6 nätverkskabel (AWG23) och Dca Euroclass, U/UTP typ oskärmad med innerledare av koppar och LSFH hölje. Det rekommenderas för installationer där nätverkscertifiering krävs. Uppnår en bandbredd på upp till 400 MHz (högre än de 250 MHz som anges av standarden).

Rekommenderas för PoE och PoE+.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 212305        |
|       | CAT6L500W     |
| EAN13 | 8424450209714 |

### Andra funktioner

|       |          |
|-------|----------|
| Färg  | Vit      |
| Längd | 500,00 m |

### Förpackning

|          |         |
|----------|---------|
| Rulle    | 500 m   |
| Lastpall | 9000 m  |
| Lastpall | 13500 m |

### Fysisk data

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nettovikt            | 37,00 g              |
| Bruttovolym          | 0,09 dm <sup>3</sup> |
| Bruttovikt           | 40,00 g              |
| Bredd                | 6,00 mm              |
| Höjd                 | 1.000,00 mm          |
| Djup                 | 6,00 mm              |
| Huvudproduktens vikt | 37,00 g              |

### Utmärkande egenskaper

- U/UTP Datenkabel
- Massiv innerledare av koppar (23AWG)
- Tekniskt kompatibel med PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via Datenkabeln
- LSFH (Low Smoke Free of Halogen) när det gäller ytterhölje
- 72% nominell hastighet
- Certifierad enligt tillämpliga föreskrifter definierade i överensstämmelseförklaringar och tillgängliga prestanda
- Testad och godkänd av laboratoriet Intertek (ETL Verified Mark) enligt tillgänglig certifiering

## Upptäck

---

### Kategori 6

Datakabel Cat 6 uppfyller standarden för Gigabit Ethernet-kablar och är bakåtkompatibel med (Cat 5/5e). Kategori 6 utvecklas över kategori 5E, vilket möjliggör en överföringsfrekvenser upp till 250 MHz (i varje par) och 1 Gbps datakapacitet. Tillverkad med egenskaper och specifikationer för att undvika överhörning och störningar. Denna typ av datakabel kan användas i 10BASE-T, 100BASE-T och 1000BASE-T-kompatibla system.

Kännetecknande för våra kategori 6 (Cat6) är:

- Uppfyller TIA/EIA-568B.2-1
- Överföringshastighet upp till 1 Gbps
- Frekvensområde upp till 250 MHz och upp till 400 MHz i vissa referenser
- Med extra "rip cord" för enklare skalning
- Nominell impedans på 100 ohm
- Maximal resistans per ledare under 9,38 ohms/100m

## Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

| Ref.         | CAT 6                          |        |      |        |        |        |        | CAT 6A |        |        |        | CAT 7  | CAT 7A |
|--------------|--------------------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 212201                         | 212330 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | 219332 | 219102 | 219202 |
| Kontakt hona | 209901/209907<br>209992/209997 | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209905                         | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209921/209925<br>209994/209998 | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | OK     | X      | OK     | X      |
|              | 209926                         | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | OK     | X      | OK     | X      |
|              | 209903                         | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209923                         | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | OK     | OK*    | OK     | OK*    | **     |
|              | 209929/209501                  | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | OK     | OK*    | OK     | OK*    | **     |
| Kontakt hane | 209902/209993                  | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209961/209962                  | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209904                         | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209906                         | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209965/209966                  | OK     | OK   | OK     | OK     | OK     | OK     | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
|              | 209922                         | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | X      | X      | OK     | X      | OK     | X      |
|              | 209924                         | OK*    | OK*  | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | OK*    | OK     | OK     | **     | **     |

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Vad är PoE-teknologi?

PoE (Power over Ethernet)-teknologi möjliggör samtidig överföring av ström och data över samma Ethernet-nätverkskabel, vilket eliminerar behovet av separata strömkällor. För närvarande finns det tre huvudstandarder: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) och IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE).

Den senare definierar två ytterligare typer (Typ 3 och Typ 4) med högre effektnivåer, vilket gör totalt fyra PoE-nivåer.

De tre aspekterna som skiljer de olika typerna av PoE åt är:

- Maximal effekt från PSE (Power Sourcing Equipment): Anger den maximala mängden elektrisk effekt som kan levereras av en utrustning via Ethernet-kabeln.
- Effekt för PD (Powered Device): Detta är den elektriska effekt som enheten som drivs via kabeln kan ta emot.

- Antal använda tvinnade par: Avser hur många tvinnade par i Ethernet-kabeln som används för att leverera elektrisk effekt.

| Standard            | Typ av PoE |       | Maximal PSE-effekt | Effekt för PD | Antal använda par |
|---------------------|------------|-------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>IEEE 802.3af</b> | Typ 1      | PoE   | 15.4W              | 12.95W        | 2                 |
| <b>IEEE 802.3at</b> | Typ 2      | PoE+  | 30W                | 25.5W         | 2                 |
| <b>IEEE 802.3bt</b> | Typ 3      | PoE++ | 60W                | 51W           | 4                 |
|                     | Typ 4      | 4PPoE | 90-100W            | 71W           | 4                 |

Rekommenderade användningsområden enligt PoE-typ:

- Typ 1: IP-telefoner, grundläggande IP-kameror, Wi-Fi-accesspunkter med låg efterfrågan, sensorer eller enkla IoT-enheter.
- Typ 2: Dubbla band Wi-Fi-accesspunkter, IP-rörelsekameror (PTZ), IP-videotelefoner, larmsystem.
- Typ 3: Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E-accesspunkter, uppvärmda PTZ-kameror, multimediatrminaler, utrustning för videokonferenser.
- Typ 4: Bildskärmar eller pekskärmar, stationära datorer, högpresterande nätverksutrustning.

Enheter som är kompatibla med en viss typ av PoE kan också matas med en högre typ, vilket ger större mångsidighet och skalbarhet i installationer.

De rekommenderade datakablar och kontakterna för Typ 3 och 4 är CAT6A och högre med skärmning. Denna rekommendation baseras på deras bättre förmåga att avleda värme som genereras under överföring av elektrisk energi.

CAT6A UTP-kablar och kontakter är tekniskt kompatibla med PoE++-teknik, men kan ha begränsningar vid avstånd över 55 m.

Eftersom de saknar skärmning är värmeavledningen mindre effektiv, vilket kan orsaka spänningsfall längs ledningen och påverka korrekt funktion hos den matade enheten. Samma gäller för CAT5e och CAT6; de är kompatibla med PoE++ men rekommenderas inte för avstånd över 55 m.

Huvudsakliga fördelar med PoE-teknik i installationer:

- Snabb och kostnadseffektiv installation genom att använda samma kabel för ström- och dataöverföring.
- Större installationsflexibilitet eftersom det inte finns något behov av att förlita sig på extra eluttag.
- Mer effektiv hantering och optimerat underhåll tack vare övervakning och administration av strömförsörjningen för all utrustning från en enda punkt.
- Kostnadsminskning genom att undvika elektriska kanaler och externa strömförsörjningar.
- Ökad säkerhet genom att minimera elektriska risker i installationen, tack vare användningen av

låg spänning.

## Monteringsanvisningar

---

### DETALJVY AV NÄTVERKSKABEL

- A. □Inner conductor□
- B. □Inner conductor isolation□
- C. □Crucifix Filler□
- D. □Outer sheath□
- E. □Rip cord□



