



Pigtail LC/APC, singlemode (SM), LSFH Innenkabel

Single-Mode (SM)-Pigtail, das zur Interkonnektierung optischer Geräte verwendet wird, hat an einem Ende einen vorkonfektionierte LC/APC-Stecker.

Die 900µm Ummantelung ist vom Typ LSFH und wird für den Innenbereich empfohlen. Zusätzlich verfügt das vorkonfektionierte Ende über eine kurzen Manschette versehen, die Installation in Wandsteckdosen erleichtert, eine Erhöhung der Dämpfung durch unerwünschte Biegungen vermeidet, das Gleiten des Patchkabels durch Leitungen ermöglicht, den Platzbedarf für die Verbindung reduziert und weniger anspruchsvoll hinsichtlich des Biegeradius ist.

Ref.Nr.	230608
Art.Nr.	OLCAPCP
EAN13	8424450279434

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
Liefermethode	Einzelverpackung
Länge	1,00 m

Physische Daten

Nettogewicht	2,00 g
Bruttovolumen	0,40 dm ³
Bruttogewicht	3,00 g
Breite	1,00 mm
Höhe	1.000,00 mm

Verpackung

Tasche 1 Stk.

Tiefe 1,00 mm

Bauteilgewicht 2,00 g

Highlights

- Glasfasertyp ITU-T G.657.A2
- LSFH-Mantel, orange
- LC/APC-Anschlüsse
- 1 m lang

Technische Spezifikationen : Ref. 230608

Fasertypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Kabelstruktur		Festader
Durchmesser Außenmantel	mm	0,9
Material Außenmantel		LSFH
Glasfaserdämpfung: 1310nm Max	dB/km	0,4
Glasfaserdämpfung: 1550nm Max	dB/km	0,3
Kabellänge	mm	1000
Max. Einfügedämpfung	dB	0,5
Rückflussdämpfung Min	dB	60
Optische Anschluss typ		LC
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70