



Bretella pigtail LC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella Pigtail in fibra ottica monomodale (SM). Ha un'estremità preconnettorizzata con un connettore LC/APC, e l'altra estremità non connettorizzata. Questo permette una facile fusione della bretella contro un cavo in fibra.

La guaina da 900µm è di tipo LSFH ed è consigliata per l'uso interno.

Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo LCorrimento della bretella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo.

Art.	230608
Art. Logico	OLCAPCP
EAN13	8424450279434

Altre caratteristiche

Colore	Arancione
Metodo di fornitura	Imballo singolo
Lunghezza	1,00 m

Dati fisici

Peso netto	2,00 g
Peso lordo	3,00 g

Imballo

Borsa	1 pz.
--------------	-------

Si distingue per

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori LC/APC
- Lunghezza 1m

Caratteristiche tecniche : Ref. 230608

Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	0,9
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,5
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		LC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Raggio minimo di curvatura	mm	4,5
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70