



## Pigtail För inomhusbruk LSFH LC/APC, Single- mode (SM)

Singlemode (SM) pigtail, som används för sammankoppling av optisk utrustning, har sina två ändrar förkonfekterade med LC/APC-kontakt.

Mantel på 900 µm är av LSNH-typ och rekommenderas för inomhusbruk. Båda ändarna har ett kort brytskydd, vilket underlättar installationen i vägguttag, minskar dämpningen vid oönskade böjar, gör att kabeln glider smidigare genom kanalerna, minskar det utrymme som krävs för anslutningen och gör böjvinkeln mindre kritisk.

<b>Ref.</b>	230608
	OLCAPCP
<b>EAN13</b>	8424450279434

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Orange
<b>Försörjningsmetod</b>	Individuellt packad
<b>Längd</b>	1,00 m

### Förpackning

<b>Påse</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	2,00 g
<b>Bruttovolym</b>	0,40 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	3,00 g
<b>Bredd</b>	1,00 mm
<b>Höjd</b>	1.000,00 mm
<b>Djup</b>	1,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	2,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Fiber typ Single-mode ITU-T G.657.A2
- LSFH, orange färg
- LC/APC-kontakter
- Längd 1m

## Tekniska specifikationer : Ref. 230608

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657.A2)
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	0,9
Outer sheath Material		LSFH
Optical fiber attenuation: 1310nm Max	dB/km	0,4
Optical fiber attenuation: 1550nm Max	dB/km	0,3
Cable length	mm	1000
Insertion losses Max	dB	0,5
Return losses Min	dB	60
Optical connector type		LC
Polishing type (Optical connector)		APC
Operating temperature	°C	-20 ... 70