



## Pigtail patchkabel För inomhusbruk LSFH LC/UPC, Single-mode (SM)

Single-mode (SM) fiberoptisk Pigtail patchkabel. Pigtail har en förterminerad ände med en LC/UPC-kontakt, och den andra änden utan kontakt. Detta möjliggör enkel fibersvetsning av Pigtail mot en fiberkabel.

Mantel på 900 µm är av LSNH-typ och rekommenderas för inomhusbruk.

Ena änden har ett kort brytskydd, som underlättar installationen i vägguttag och undviker dämpningsförändringar på grund av oönskad böjning. Dessutom underlättar det korta brytskyddet att patchkabeln enklare glider genom rören, minskar utrymmet som krävs för anslutning och med mindre böjradie.

<b>Ref.</b>	230609
	OLCUPC1
<b>EAN13</b>	8424450279441

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Vit
<b>Försörjningsmetod</b>	Individuellt packad
<b>Längd</b>	1,00 m

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	2,00 g
<b>Bruttovikt</b>	7,00 g

## Förpackning

---

**Påse**

1 st.

---

## Utmärkande egenskaper

---

- Fiber typ Single-mode ITU-T G.657.A2
- LSFH, Vattenblå färg
- LC/UPC-kontakter
- Längd 1m

## Tekniska specifikationer : Ref. 230609

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657A2)
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	0,9
Outer sheath Material		LSFH
Blocking jelly		No
Attenuation 1310nm	dB/km	< 0,5
Attenuation 1550nm	dB/km	< 0,5
Insertion losses in connector 1	dB	< 0,5
Return losses in connector 1	dB	> 50
Optical connector type 1		LC
Polishing type (Optical connector 1)		UPC
Operating temperature	°C	-20 ... 70