



## Patchcord typu Pigtail LC/PC, wielomodowy (MM) OM4, LSFH wewnętrzne

Jednomodowy patchcord światłowodowy (MM), który jest używany do interkoneksji urządzeń optycznych, ma jeden koniec wstępnie złączone pomocą złącza LC/PC.

Ośłona o średnicy 900µm jest typu LSFH i zaleca się jej stosowanie wewnątrz budynków.

Dodatkowo, złącze ma krótką osłonę, co ułatwia instalację w gniazdach ściennych, unikając zwiększenia tłumienia z powodu niepożądanych zagięć, ułatwiając przesuwanie kabla w kanałach, zmniejszając potrzebną przestrzeń do podłączenia i będąc mniej wymagającym pod względem kąta zagięcia.

<b>Nr Kat.</b>	230912
<b>Nr log.</b>	OLCPC2OM4-P
<b>EAN13</b>	8424450273821

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Magenta
<b>Sposób dostawy</b>	Opakowanie pojedyncze
<b>Długość</b>	2,00 m

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	3,00 g
<b>Waga brutto</b>	5,00 g
<b>Szerokość</b>	1,00 mm
<b>Wysokość</b>	2.000,00 mm
<b>Głębokość</b>	1,00 mm

## Opakowanie

Woreczek 1 szt.

## Główna waga produktu

3,00 g

## Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna Wielomodowy OM4 ITU-T G.651.1
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor magenta
- Złącza LC/PC
- Długość 2m

## Dowiedz się więcej

### Rodzaje światłowodów wielomodowych

Światłowód wielomodowy (MM) to światłowód, który może przesyłać **więcej niż jeden tryb światła jednocześnie**, umożliwiając propagację wielu sygnałów w tym samym czasie. Jego główną przewagą nad światłowodem jednomodowym (SM) jest niższy koszt zarówno światłowodu, jak i urządzeń optycznych, co czyni go **idealnym rozwiązaniem dla krótkich odległości**, takich jak sieci korporacyjne, pomieszczenia komunikacyjne lub centra danych.

Kable światłowodowe wielomodowe są podzielone na **5 kategorii**, zwanych OM (Optical Multimode), od OM1 do OM5, i różnią się głównie **szybkością transmisji w zależności od odległości**.

Poniższa tabela pokazuje odległość, jaką osiąga każda kategoria w zależności od prędkości transmisji:

Kategoria	Szybki Ethernet	Gigabit Eth.	10Gigabit Eth.	40Gigabit Eth.	100Gigabit Eth.
OM1	2000m	275m	33m	-	-
OM2	2000m	550m	82m	-	-
OM3	2000m	-	300m	100m	70m
OM4	2000m	-	550m	150m	150m

OM5	-	-	550m	150m	150m
-----	---	---	------	------	------

Ponadto włókna wielomodowe różnią się kilkoma czynnikami:

- Światłowody **OM1** mają średnicę rdzenia **62,5µm**, światłowody **OM2, OM3, OM4 i OM5** mają mniejszy rdzeń **50µm**
- Jako pierwsze opracowano **OM1 i OM2**. Są one przeznaczone do stosowania ze źródłami światła **LED** i obecnie wychodzą z użycia, ponieważ nie nadają się do szybkich sieci. Kolejne kategorie, **OM3, OM4 i OM5**, zostały zaprojektowane do stosowania z **emiterami laserowymi** (VCSEL) osiągającymi wyższe poziomy przepustowości i prędkości
- Światłowody **OM3 i OM4** działają z długością fali 850nm, natomiast światłowód **OM5** został zoptymalizowany do zastosowań **WDM** (Wave Division Multiplexing). Jest on w stanie transmitować **do 4 kanałów na wyższych długościach fal** (880, 910 i 940nm), uzyskując bardzo dużą przepustowość

Główne cechy każdego rodzaju światłowodu wielomodowego:

Kategoria	Średnica rdzenia/płaszczka	Kolor osłony zewnętrznej	Źródło optyczne	Przepustowość
OM1	65,2/125µm	Pomarańczowy	LED	200 MHz·km
OM2	50/125µm	Pomarańczowy	LED	500 MHz·km
OM3	50/125µm	Aqua niebieski	Laser (VCSEL)	2000 MHz·km
OM4	50/125µm	Magenta	Laser (VCSEL)	4700 MHz·km
OM5	50/125µm	Limonkowy	Laser (VCSEL)	28000 MHz·km

## Jaka jest różnica między OM3 a OM4?

Spośród różnych kategorii światłowodów wielomodowych (MM), **światłowody OM3 i OM4 są obecnie najczęściej stosowane**, ponieważ zapewniają wysoką prędkość transmisji i przepustowość w przystępnej cenie. **Światłowód OM4 jest ewolucją OM3**. Ulepszona konstrukcja wewnętrzna charakteryzuje się **niższym tłumieniem, dzięki czemu może działać z większą przepustowością niż**

OM3, osiągając większe odległości.

## Specyfikacje techniczne : Ref. 230912

Typ włókna			Wielomodowy (ITU-T-G.651.1)
Kategoria typu włókna			OM4
Średnica rdzeń z włókna	μm		50
Średnica płaszcz z włókna	μm		125
Średnica powłoki włókna	μm		250
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm		0,9
Tworzywo Powłoka zewnętrzna			LSFH
Żel blokujący			Nie
Rodzaj złącza optycznego 1			LC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)			PC
Min. kąt zgięcia	mm		4,5
Temperatura pracy	°C		-20 ... 70