



Optisk SMATV nod för hemmabruk, 1200-1600 nm, med OLC teknologi

Optisk micronod för hemmabruk ; tar emot en optisk signal på 1200 nm-1600 nm och omvandlar till RF inom området (47 MHz -2400 MHz) med förstärkning.

Utrustad med OLC teknologin.

Perfekt både för FTTH applikationer.

Ref.	231110
	OE1216T
EAN13	8424450167946

Andra funktioner

Kontakttyp	EU plug
------------	---------

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	109 st.

Fysisk data


Nettovikt	284,00 g
Bruttovolym	0,55 dm ³
Bruttovikt	304,00 g
Bredd	146,00 mm
Höjd	60,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	224,00 g

Utmärkande egenskaper

- Plug & Play: self-regulating
- Low-impact visual design and limited size

- The OLC (Optical Level Control) technology automatically adjusts the parameters to achieve a constant output level, irrespective of the channel load
- Self-controlled output level with an outstanding C/N
- Wide reception optical range
- Integrated high-performance switched-mode power supply: Low power consumption
- Visar den optiska innivån genom inbyggd LED-indikator.
- SC/APC optisk anslutning och F-kontakt för RF
- Kan väggmonteras via skruvar

Applikationsexempel



Tekniska specifikationer : Ref. 231110

Number of outputs		1
Inputs/Bands		TERR
Output frequency range	MHz	47 ... 2400
Output level	dBμV	80
Flatness	dB	-1,5 ... 1,5
Return losses	dB	> 11
Input wavelength	nm	1200 ... 1600
OLC range	dBm	-10 ... -1
Optical input power	dBm	-13 ... 2
Optical return losses	dB	> 40
Optical receiving device		InGaAs PIN photodiode
C/N	dB	> 51
Optical connectors		SC/APC
RF connectors		"F" female
Impedance	Ω	75
Input voltage	Vac	110 ... 230
Max. current	mA	32
Max. power	W	1,6
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20