

Coffret secondaire compact pour fibre optique Jusqu'à 12 ou 16 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).
Il a la capacité de 12 fusions à l'intérieur grâce aux 2 emplacements, de 6 fusions chacun, pré-installés dans les cassettes. De plus, grâce aux 2 emplacements supplémentaires de 8 fusions chacun, sa capacité peut être portée à 16 fusions s'ils sont installés en installant les palettes standard à leur place.

Réf.	231301
Réf. Logique	OVB8
EAN13	8424450153222

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	730,00 g
Volume brut	3,80 dm³
Poids brut	730,00 g
Largeur	163,00 mm
Hauteur	265,00 mm
Profondeur	69,00 mm
Poids du produit principal	730,00 g

Vous aimerez

- Construit en plastique
- Entrée/sortie du câble multifibre par passage principal par cônes conçus pour permettre différents diamètres de fibre
- 2 presses étoupes en partie inférieure pour la sortie des fibres optiques. Chaque presse étoupe peut accepter 4 câbles de 2 fibres

- Facilite l'installation des fusions grâce à ses 2 cassettes indépendants et amovibles pouvant contenir jusqu'à 8 fusions chacun
- Permet d'augmenter le nombre de fibres dans l'installation grâce aux 2 emplacements supplémentaires de 8 fibres chacun
- Empêche les manipulations extérieures grâce à la serrure à clé incluse dans la porte
- Protégé contre les particules solides de 1 mm de diamètre ou plus et contre la pluie pulvérisée grâce à son indice d'étanchéité IP43
- Protection extrêmement élevée contre les chocs grâce à l'indice de résistance aux chocs IK10
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 163mm x 265mm x 69mm
- Couleur gris (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 231301

Nombre de fibres		16
Entrées pré-perforées		Non
Compartiments séparés		Non
Type de fermeture		Porte
Verrouillage de la porte avant		Serrure à clé à un point
Type de connexions		Fusion
Type d'installation		Murale
Indice de protection (IP)		43
Indice de protection (IK)		10
Mise à la terre		Non
Materiel		Plastique ABS
Couleur		Gris
Hauteur	mm	265
Largueur	mm	163
Profondeur	mm	69