

Contenitore secondario compatto di fibra ottica Fino per 12 o 16 fibre

Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario).
Ha la capacità per alloggiare al suo interno fino a 12 fusioni grazie ai 2 scompartimenti, da 6 fusioni ciascuno, preinstallati nei vassoi. Inoltre, grazie ai 2 scompartimenti aggiuntivi , da 8 fusioni ciascuno, la capacità può essere aumentata a 16 fusioni installando al loro posto quelli standard.

Art.	231301
Art. Logico	OVB8
EAN13	8424450153222

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	730,00 g
Volume lordo	3,80 dm³
Peso lordo	730,00 g
Larghezza	163,00 mm
Altezza	265,00 mm
Profondità	69,00 mm
Peso del prodotto principale	730,00 g

Si distingue per

- Struttura in plastica
- Ingresso/uscita del cavo multifibra della canalizzazione principale mediante canule progettate per alloggiare fibre di diversi diametri
- Nella parte inferiore, dispone di 2 passacavi per l'uscita della fibre ottiche. Ogni passacavi può alloggiare 4 cavi di 2 fibre
- Facilita l'installazione delle fusioni grazie ai 2 vaschette indipendenti e rimovibili che possono contenere fino a 8

fusioni ciascuno

- Consente di aumentare il numero di fibre nell'installazione grazie ai 2 scompartimenti aggiuntivi da 8 fibre ciascuno
- Impedisce le manomissioni esterne grazie alla serratura a chiave inclusa nello sportello
- Protezione contro le particelle solide di diametro pari o superiore a 1 mm e la pioggia nebulizzata grazie al grado di tenuta IP43
- Protezione dagli urti estremamente elevata grazie alla classificazione di resistenza agli urti IK10
- Bulloni di ancoraggio a parete inclusa
- Dimensioni (L x A x P): 163 mm x 265 mm x 69 mm
- Colore grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche : Ref. 231301

Numero di fibre		16
Ingressi pre-forati		No
Scomparti separati		No
Tipo di chiusura		Porta
Bloccaggio porta frontale		Serratura a chiave, un punto di blocco
Tipo di connessioni		Fusione
Tipo di installazione		Parete
Indice di protezione (IP)		43
Indice di protezione (IK)		10
Messa a terra		No
Materiale		Plastica ABS
Colore		Grigio
Altezza	mm	265
Larghezza	mm	163
Profondità	mm	69