

Światłowodowa szafa piętrowa dla 12 lub 16 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.
Może pomieścić 12 fuzji w swoim wnętrzu za pomocą 2 kasety po 6 fuzji każda, wstępnie zainstalowanych w tacach. Co więcej, dzięki 2 dodatkowym kasety po 8 fuzji każda, jego pojemność można zwiększyć do 16 fuzji, instalując standardowe palety w ich miejsce.

Nr Kat.	231301
Nr log.	OVB8
EAN13	8424450153222

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	730,00 g
Objętość brutto	3,80 dm³
Waga brutto	730,00 g
Szerokość	163,00 mm
Wysokość	265,00 mm
Głębokość	69,00 mm
Główna waga produktu	730,00 g

Cechy wyróżniające

- Konstrukcja z tworzywa sztucznego
- Wejście/wyjście kabli wielowłóknowych poprzez stożki przystosowane do różnych średnic światłowodów
- Dolna część wyposażona w 2 dławiki kablowe (wyjście dla światłowodów). Każdy dławik jest w stanie pomieścić 4 światłowodowe węże ochronne z 2 światłowodami każdy
- Ułatwia instalację fuzji dzięki 2 niezależnym i wyjmowanym tacom, które mogą pomieścić do 8 fuzji każda
- Umożliwia zwiększenie liczby włókien w instalacji dzięki 2 wstępnie zainstalowane kasety po 8 włókien każdy
- Zapobiega manipulacjom z zewnątrz dzięki zamkowi na klucz umieszczonemu w drzwiach

- Ochrona przed cząsteczkami stałymi o średnicy 1 mm lub większej oraz rozpylonym deszczem dzięki klasie szczelności IP43
- Niezwykle wysoka ochrona przed uderzeniami dzięki klasie odporności na uderzenia IK10
- Wyposażone w 2 kasety (12 i 16 uchwytów)
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Stopień ochrony IP43, stopień ochrony przed uderzeniami IK10
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dl.): 163mm x 265mm x 69mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 231301

Liczba włóknowy		16
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Drzwi
Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ połączeń		Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		43
Stopień ochrony (IK)		10
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Kolor		Szary
Wysokość	mm	265
Szerokość	mm	163
Głębokość	mm	69