



Fiberkapsling Upp för 12 eller 16 fiber

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Används oftast i FTTH-projekt, inomhus (vanligtvis i ett andra skåp).

Den har kapacitet att rymma 12 sammansmältningar i sin inre del med hjälp av de 2 pallarna med 6 sammansmältningar vardera som är förinstallerade i brickorna. Dessutom kan kapaciteten ökas till 16 sammansmältningar tack vare de 2 extra pallarna med 8 sammansmältningar vardera genom att installera standardpallarna på deras plats.

Ref.	231301
	OV8
EAN13	8424450153222

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	730,00 g
Bruttovikt	730,00 g
Bredd	163,00 mm
Höjd	265,00 mm
Djup	69,00 mm
Huvudproduktens vikt	730,00 g

Utmärkande egenskaper

- Konstruktion av plast

- Ingång/utgång för multifiberkabel från huvudkanalen via konor som är utformade för att rymma olika fiberdiametrar
- I den nedre delen finns 2 kabelförskruvningar för uttag av optiska fibrer. Varje kabelförskruvning kan rymma 4 slangar med 2 fibrer vardera
- Underlättar installationen av sammanfogningar tack vare de 2 oberoende och flyttbara facken som rymmer upp till 8 sammanfogningar vardera
- Gör det möjligt att öka antalet fibrer i installationen tack vare de 2 extra pallar med 8 fibrer vardera
- Förhindrar intrång från utomstående tack vare nyckellåset som ingår i dörren
- Skyddad mot fasta partiklar med en diameter på 1 mm eller mer och mot regnstänk tack vare sin täthetsklass IP43
- Extremt högt stötskydd tack vare IK10-klassning för slagtlighet
- Inklusive skruvar för väggmontering
- Mått (B x H x D): 163mm x 265mm x 69mm
- Färgkod: RAL7035

Huvudegenskaper

- Färgkod: RAL7035
- Utrustad med lås
- Skruvar för väggmontage ingår
- Kapslingsklass IP43 och kollisionsskyddskod IK10
- Mått (B x H x D): 163mm x 265mm x 69mm

Tekniska specifikationer : Ref. 231301

Number of fibers		16
Pre-cut openings		No
Independent compartments		No
Closure type		Door
Front door locking system		Key Lock, one-point lock
Type of connections		Fusion splice
Installation type		Wall
Protection index (IP)		43
Protection index (IK)		10
Grounding		No
Material		ABS Plastic
Colour		Grey
Height	mm	265
Width	mm	163
Depth	mm	69