



## Registro secundario básico de fibra óptica Hasta 48 fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica, dispone de capacidad para recibir hasta 48 fusiones sobre sus 4 bandejas. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario).

Sus grandes dimensiones facilitan la labor del instalador a la hora de fusionar, segregar y ubicar las diferentes fibras.

<b>Ref.</b>	231302
<b>Ref. Lógica</b>	OVB24
<b>EAN13</b>	8424450181799

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	1.371,00 g
<b>Volumen bruto</b>	8,00 dm <sup>3</sup>
<b>Peso bruto</b>	1.371,00 g
<b>Anchura</b>	208,00 mm
<b>Altura</b>	291,00 mm
<b>Profundidad</b>	110,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	1.371,00 g

## Destaca por

---

- Material resistente gracias a su fabricación en plástico ABS
- Entradas o salidas de fibra totalmente configurables
- Gran facilidad de trabajo sobre él, gracias a la multitud de anclajes y guía fibras que posee
- Incorpora 8 gomas pasa-fibras, 4 bandejas y 8 soportes para la estiba de fusiones
- Completamente desmontable, para favorecer el proceso de instalación/segregación de las fibras ópticas
- Seguridad: puerta con cerradura con llave, evitando así manipulaciones externas
- Protección contra la lluvia pulverizada gracias a su grado de estanqueidad IP30
- Protección extremadamente alta contra impactos gracias a su grado de resistencia a los impactos IK10
- Se incluyen todos los elementos necesarios para la sujeción de las fibras, así como su anclaje a pared
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 208mm x 291mm x 110mm
- Color gris (RAL 7035)

## Especificaciones técnicas : Ref. 231302

Número de fibras		48
Entradas pretrqueladas		Si
Compartimentos separados		No
Tipo de cierre		Tapa
Bloqueo de puerta delantera		Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto
Tipo de conexiones		Fusión
Tipo de instalación		Pared
Índice de protección (IP)		30
Índice de protección (IK)		10
Conexión a tierra		No
Material		Plástico ABS
Color		Gris
Alto	mm	300
Ancho	mm	206
Profundidad	mm	110