



Coffret secondaire pour fibre optique Jusqu'à 48 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique, il a une capacité de 48 fusions sur 4 cassettes. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).

Ses dimensions facilitent le travail de l'installateur lors des fusions, et pour la localisation et la séparation des différentes fibres.

Réf.	231302
Réf. Logique	OVB24
EAN13	8424450181799

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	1.371,00 g
Volume brut	8,00 dm ³
Poids brut	1.371,00 g
Largeur	208,00 mm
Hauteur	291,00 mm
Profondeur	110,00 mm
Poids du produit principal	1.371,00 g

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en plastique ABS
- Entrées et sorties de fibre totalement configurables
- Grande facilité de travail, grâce à sa quantité importante d'attaches et de guide fibres
- 8 caoutchoucs passe fibres, 4 cassettes et 8 supports pour l'attache des fusions
- Totalement démontable, pour favoriser le processus installation/séparation des fibres optiques
- Empêche les manipulations extérieures grâce à la serrure à clé incluse dans la porte
- Protection contre les projections de pluie grâce à l'étanchéité IP30
- Protection extrêmement élevée contre les chocs grâce à la classe de résistance aux chocs IK10
- Tous les éléments nécessaires au blocage des fibres et à la fixation au mur sont inclus
- Dimensions (Larg x H x Pr): 208mm x 291mm x 110mm
- Couleur gris (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 231302

Nombre de fibres		48
Entrées pré-perforées		Oui
Compartiments séparés		Non
Type de fermeture		Couvercle
Verrouillage de la porte avant		Serrure à clé à un point
Type de connexions		Fusion
Type d'installation		Murale
Indice de protection (IP)		30
Indice de protection (IK)		10
Mise à la terre		Non
Matériel		Plastique ABS
Couleur		Gris
Hauteur	mm	300
Largueur	mm	206
Profondeur	mm	110