



Światłowodowa szafa piętrowa Do 48 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Pojemność: 48 spaw na 4 tackach. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH. Dzięki swoim dużym wymiarom, ułatwiają prace instalatorskie podczas wykonywania spawów, segregowania i układania światłowodów.

Nr Kat.	231302
Nr log.	OV24
EAN13	8424450181799

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	1.371,00 g
Objętość brutto	8,00 dm ³
Waga brutto	1.371,00 g
Szerokość	208,00 mm
Wysokość	291,00 mm
Głębokość	110,00 mm
Główna waga produktu	1.371,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki konstrukcji z tworzywa ABS

- Konfigurowane wejścia i wyjścia światłowodów
- Części rozkładane dla ułatwienia instalacji/segregacji światłowodów
- Łatwe w pracach instalatorskich dzięki uchwytem i prowadnic do światłowodów
- Wyposażone w 8 gumowych przejść dla światłowodów, 4 tacki oraz 8 uchwyty do spawów
- Zapobiega ingerencji z zewnątrz dzięki zamkowi na klucz dołączonemu do drzwi
- Ochrona przed rozpylonym deszczem dzięki stopniowi wodoszczelności IP30
- Niezwykle wysoka ochrona przed uderzeniami dzięki stopniowi odporności na uderzenia IK10
- Wyposażone we wszystkie akcesoria niezbędne do mocowania światłowodów oraz instalacji na ścianie
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 208mm x 291mm x 110mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 231302

Liczba włóknowy		48
Wstępnie wycięte otwory		Tak
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Pokrywa
Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ połączeń		Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		10
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Kolor		Szary
Wysokość	mm	300
Szerokość	mm	206
Głębokość	mm	110