



Skarvskåp för fiber Upp till 48 fiber för inomhusbruk

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Kan den hantera upp till 48 skarvar på 4 plattor. Används oftast i FTTH-projekt, inomhus (vanligtvis i ett andra skåp). Stort utrymme gör installationsarbetet enklare när det gäller att koppla ihop, splitta och placera olika fibrerna.

Ref.	231302
	OV24
EAN13	8424450181799

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.371,00 g
Bruttovolym	8,00 dm ³
Bruttovikt	1.371,00 g
Bredd	208,00 mm
Höjd	291,00 mm
Djup	110,00 mm
Huvudprodukts vikt	1.371,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare konstruktion i ABS-plast
- Fullkonfigurerbara fiberingångar och utgångar

- Lätt att arbeta med, med flera hållare och fiberguider
- Utrustad med 8 gummifiberhållare, 4 plattor och 8 stöd
- Fullständigt separerbar, för att underlätta installationen av optiska fibrer
- Förhindrar intrång utifrån tack vare nyckellåset på dörren
- Skydd mot regnstänk tack vare vattentäthetsklass IP30
- Extremt högt stötskydd tack vare IK10-klassning av stötmotstånd
- Alla tillbehör som krävs för fiberkabel och väggförankring ingår
- Mått (B x H x D): 208mm x 291mm x 110mm
- Grå färg (RAL7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 231302

Number of fibers		48
Pre-cut openings		Yes
Independent compartments		No
Closure type		Cover
Front door locking system		Key Lock, one-point lock
Type of connections		Fusion splice
Installation type		Wall
Protection index (IP)		30
Protection index (IK)		10
Grounding		No
Material		ABS Plastic
Colour		Grey
Height	mm	300
Width	mm	206
Depth	mm	110