



Optische Spleiß-Box Bis zu 24 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel.

Aufnahme von bis zu 24 Spleißen.

Ref.Nr.	231303
Art.Nr.	OVB24A
EAN13	8424450259320

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	1.034,00 g
Bruttovolumen	6,83 dm ³
Bruttogewicht	1.132,00 g
Breite	200,00 mm
Höhe	250,00 mm
Tiefe	72,00 mm

Highlights

- Robustes Material durch ABS-Kunststoffkonstruktion
- Mehrfaserkabel-Eingang/-Ausgang des Hauptverdrahtungssystems in Konusausführung, um unterschiedliche Leiterdurchmesser aufnehmen zu können
- Ausgestattet mit 2 Stopfbuchsverschraubungen an der Unterseite für den Ausgang der Glasfaserkabel.
- Ausgestattet mit einem Schloss, um externe Manipulationen zu verhindern

- Enthält mehrere Bereiche für den Fasereinschluss, die eine einfache Trennung der Stammfasern von den Dropkabeln des Benutzers ermöglichen
- Verhinderung von Manipulationen von außen durch Schlüsselschloss an der Tür
- Staubdichter Schutz gegen Staub und Niederdruck-Strahlwasser dank der Wasserdichtigkeitsklasse IP65
- Schutz für stoßgefährdete Installationen durch Schlagfestigkeitsklasse IK08
- Inklusive Schrauben für die Montage am Register
- Abmessungen (B x H x T): 205mm x 258mm x 80mm
- Weiß Farbe

Technische Spezifikationen : Ref. 231303

Fasern-Anzahl		24
Vorgeschnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Nein
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Verbinder und Fusionsspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		65
Schutzindex (IK)		08
Erdung		Nein
Material		ABS-Kunststoff
Farbe		Weiß
Höhe	mm	258
Breite	mm	205
Tiefe	mm	80