

Registro secundario elemental de fibra óptica Hasta 24 fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Puede utilizarse tanto en interior como exterior y permite el uso de hasta 12 conectores SC Simplex o LC Duplex, lo que permite realizar conectorizaciones rápidas, así como el uso de latiguillos preconectorizados.
Posee capacidad para alojar en su interior hasta 24 fusiones.

Ref.	231303
Ref. Lógica	OVB24A
EAN13	8424450259320

Embalajes	
Caja	1 uds.

Datos físicos	
Peso neto	1.034,00 g
Volumen bruto	6,83 dm³
Peso bruto	1.132,00 g
Anchura	200,00 mm
Altura	250,00 mm
Profundidad	72,00 mm

Destaca por

- Material resistente gracias a su fabricación en plástico ABS
- Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal mediante conos diseñados para alojar diferentes diámetros de fibra
- En la parte inferior, dispone de 2 prensaestopas para la salida de fibras ópticas
- Dispone de 1 bandeja extraíble para una mayor facilidad de instalación y manipulación de las fibras
- Incluye diversas zonas para el confinamiento de la fibra, permitiendo separar fácilmente las fibras troncales de las acometidas de usuario
- Impide manipulaciones externas gracias a la cerradura con llave que incluye la puerta

- Protección hermética contra el polvo y contra los chorros de agua de baja presión gracias a su grado de estanqueidad IP65
- Protección adecuada para instalaciones con exposición a golpes gracias a su grado de resistencia a los impactos IK08
- Tornillería para anclaje a pared incluida
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 205mm x 258mm x 80mm
- Color blanco

Especificaciones técnicas : Ref. 231303

Número de fibras		24
Entradas pretroqueladas		No
Compartimentos separados		No
Tipo de cierre		Puerta
Bloqueo de puerta delantera		Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto
Tipo de conexiones		Conector y fusión
Tipo de instalación		Pared
Índice de protección (IP)		65
Índice de protección (IK)		08
Conexión a tierra		No
Material		Plástico ABS
Color		Blanco
Alto	mm	258
Ancho	mm	205
Profundidad	mm	80