

Coffret secondaire pour fibre optique Jusqu'à 24 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et permet d'utiliser jusqu'à 12 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex, ce qui permet une connectorisation rapide ainsi que l'utilisation de cordons de jarretières préconnectorisés.
Il a une capacité de 24 fusions.

Réf.	231303
Réf. Logique	OVB24A
EAN13	8424450259320

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	1.034,00 g
Volume brut	6,83 dm³
Poids brut	1.132,00 g
Largeur	200,00 mm
Hauteur	250,00 mm
Profondeur	72,00 mm

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en plastique ABS
- Entrée/sortie du câble multifibre par passage principal par cônes conçus pour permettre différents diamètres de fibre
- 2 presses étoupes en partie inférieure pour la sortie des fibres optiques
- Dispose d'1 plateau amovible pour faciliter l'installation et la manipulation des fibres
- Comprend plusieurs zones de confinement des fibres, ce qui permet de séparer facilement les fibres dorsales de celles de raccordement des utilisateurs
- Empêche les manipulations extérieures grâce à la serrure à clé fournie avec la porte
- Protección hermética contra el polvo y contra los chorros de agua de baja presión gracias a su grado de estanqueidad IP65

- Protection adaptée aux installations exposées aux chocs grâce à l'indice de résistance aux chocs IK08
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 205mm x 258mm x 80mm
- Couleur blanc

Caractéristiques techniques : Ref. 231303

Nombre de fibres		24
Entrées pré-perforées		Non
Compartiments séparés		Non
Type de fermeture		Porte
Verrouillage de la porte avant		Serrure à clé à un point
Type de connexions		Connecteur et fusion
Type d'installation		Murale
Indice de protection (IP)		65
Indice de protection (IK)		08
Mise à la terre		Non
Materiel		Plastique ABS
Couleur		Blanc
Hauteur	mm	258
Largueur	mm	205
Profondeur	mm	80