



Coffret secondaire ultra-compact pour fibre optique Jusqu'à 16 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire). Son design ultra-compact et discret permet de l'installer facilement sans perturber l'esthétique des lieux.

Il a une capacité de 12 fusions.

Réf.	231304
Réf. Logique	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	383,00 g
Volume brut	1,40 dm ³
Poids brut	383,00 g
Largeur	136,00 mm
Hauteur	136,00 mm
Profondeur	40,00 mm

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en plastique ABS
- Entrée/sortie du câble multifibre à travers les ouvertures latérales

- Equipé d'1 plateau, permettant jusqu'à 6 fusions
- Possibilité d'augmenter la capacité jusqu'à 24 fibres avec le cadre d'extension (Ref. 231305)
- Comprend des rangements pour fusions
- Format ultra-compact et discret
- Les manipulations externes sont rendues plus difficiles grâce au système de verrouillage à vis inclus
- Protection contre la pluie pulvérisée grâce au degré d'étanchéité IP30
- Protection extrêmement élevée contre les chocs grâce au degré de résistance aux chocs IK10
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 136mm x 136mm x 45mm
- Couleur gris (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 231304

Nombre de fibres			12
Entrées pré-perforées			Non
Compartiments séparés			Non
Type de fermeture			Couvercle
Verrouillage de la porte avant			Vis
Type de connexions			Fusion
Type d'installation			Murale
Indice de protection (IP)			30
Indice de protection (IK)			10
Mise à la terre			Non
Matériel			Plastique ABS
Couleur			Gris
Hauteur	mm		136
Largueur	mm		136
Profondeur	mm		45