



Światłowodowa szafa piętrowa Do 12 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.

Ultrakompaktowa, estetyczna i dyskretna konstrukcja.
Pojemność: 12 włókien

Nr Kat.	231304
Nr log.	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	383,00 g
Objętość brutto	1,40 dm ³
Waga brutto	383,00 g
Szerokość	136,00 mm
Wysokość	136,00 mm
Głębokość	40,00 mm

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki konstrukcji z tworzywa ABS
- Wejście/wyjście kabla wielowłokowego głównego okablowania przez boczne otwory
- Wyposażone w 1 tackę na maksymalnie 12 osłonek termokurczliwych, ułożonych pionowo w 6 pozycjach

- Możliwość zwiększenia pojemności do 24 włókien za pomocą ramki przedłużającej (nr kat. 231305)
- Zawiera specjalne miejsca na różne spawy
- Ultrakompaktowy i dyskretny format
- Manipulacja z zewnątrz jest utrudniona dzięki dołączonemu systemowi blokady śrubowej
- Ochrona przed rozpylonym deszczem dzięki stopniowi wodoszczelności IP30
- Niezwykle wysoka ochrona przed uderzeniami dzięki stopniowi odporności na uderzenia IK10
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 136mm x 136mm x 45mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 231304

Liczba włóknowy			12
Wstępnie wycięte otwory			Nie
Oddzielone panelem			Nie
Rodzaj zamknięcia			Pokrywa
Zamek drzwi przednie			Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń			Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji			Naścienny
Stopień ochrony (IP)			30
Stopień ochrony (IK)			10
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Tworzywo sztuczne ABS
Kolor			Szary
Wysokość	mm		136
Szerokość	mm		136
Głębokość	mm		45