



Światłowodowa szafa piętrowa Do 12 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.

Ultrakompaktowa, estetyczna i dyskretna konstrukcja.
Pojemność: 12 włókien

Nr Kat.	231304
Nr log.	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	383,00 g
Objętość brutto	1,40 dm ³
Waga brutto	383,00 g
Szerokość	136,00 mm
Wysokość	136,00 mm
Głębokość	40,00 mm

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki konstrukcji z tworzywa ABS
- Wejście/wyjście kabla wielowłóknowego głównego okablowania przez boczne otwory
- Wyposażone w 1 tackę na maksymalnie 12 osłonek termokurczliwych, ułożonych pionowo w 6 pozycjach

- Możliwość zwiększenia pojemności do 24 włókien za pomocą ramki przedłużającej (nr kat. 231305)
- Zawiera specjalne miejsca na różne spawy
- Ultrakompaktowy i dyskretny format
- Manipulacja z zewnątrz jest utrudniona dzięki dołączonemu systemowi blokady śrubowej
- Ochrona przed rozpylonym deszczem dzięki stopniowi wodoszczelności IP30
- Niezwykle wysoka ochrona przed uderzeniami dzięki stopniowi odporności na uderzenia IK10
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 136mm x 136mm x 45mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 231304

Liczba włóknowy		12
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Pokrywa
Zamek drzwi przednie		Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń		Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		10
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Kolor		Szary
Wysokość	mm	136
Szerokość	mm	136
Głębokość	mm	45