



Ultrakompakt fiberkapsling Upp till 12 fiber

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Används oftast i FTTH-projekt, inomhus (vanligtvis i ett andra skåp). Den ultrakompakta och diskreta designen, ger en enkel och estetisk installation.

Hanterar upp till 12 fiber.

Ref.	231304
	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	383,00 g
Bruttovolym	1,40 dm ³
Bruttovikt	383,00 g
Bredd	136,00 mm
Höjd	136,00 mm
Djup	40,00 mm

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare konstruktion i ABS-plast
- Multifiberkabelingång/utgång för huvudfiberna genom sidoöppningarna
- Utrustad med 1 bricka, för upp till 12 fiberskarvar, vertikalt staplade, över dess 6 positioner
- Möjlighet att öka kapaciteten upp till 24 fiber med förlängningsramen (Ref. 231305)

- Inkluderar hållare för olika skarvar
- Ultrakompakt och diskret format
- Extern manipulation försvåras tack vare det medföljande skruvlåsningssystemet
- Skydd mot sprutregn tack vare IP30-grad av vattentäthet
- Extremt högt stötskydd tack vare IK10-grad av slagålgghet
- Alla tillbehör som krävs för väggförankring ingår
- Mått (B x H x D): 136mm x 136mm x 45mm
- Grå färg (RAL7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 231304

Number of fibers			12
Pre-cut openings			No
Independent compartments			No
Closure type			Cover
Front door locking system			Screw
Type of connections			Fusion splice
Installation type			Wall
Protection index (IP)			30
Protection index (IK)			10
Grounding			No
Material			ABS Plastic
Colour			Grey
Height	mm		136
Width	mm		136
Depth	mm		45